

泰美定制 led户室外广告显示屏 户外全彩屏led大屏幕

产品名称	泰美定制 led户室外广告显示屏 户外全彩屏led大屏幕
公司名称	深圳市泰美光电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:泰美 型号:P8 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区福永街道桥头港华兴工业一区A栋 2楼
联系电话	0755-32816633 18665313218

产品详情

led户室外广告显示屏 户外全彩屏led大屏幕

产品特性：

1. 标准模组之间箱体通用，缩短客户交期，后续客户在更换点间距产品是钢结构可以通用；
2. 箱体尺寸：1024*1024mm或者1024*768mm；
3. 耐候性高，IP65/IP43的防护等级，适于户外产品；
4. 适用于户外广告屏；

应用范围：

广泛应用于体育场馆、商业应用、银行、证券、邮政、码头、商场、车站、邮政、电讯、机关、学校、餐厅、酒店、娱乐、企业等不同户外场所的广告宣传。

参数

数值

像素间距

8mm

像素组成

1R1G1B

LED类型

DIP346

显示亮度

5500 cd/m

色温

6500K

视角

H: 110 ° ; V:50 °

像素密度

8789 pixels/m

推荐视距

11 M

模组尺寸

256mm × 256mm

箱体尺寸

W1024mm × H1024mm × D144mm

重量

56 kg/panel

面积

1.048576 m

材质

Epoxy Paint Coated Iron

屏幕高宽比

1:1

防护等级

前/后:IP65/IP43

工作温湿度

-20 ~+50 /10~90%RH

存储温湿度

-30 ~+60 /10~90%RH

箱体分辨率

96 × 96 Dots

处理深度

14 bits

灰度等级

16384 levels per color

颜色

4.4 trillion

亮度控制

手动/自动(Manual/Automatic)

对比度

2000:1

画面帧频

50/60 Hz

画面刷新率

1000 Hz

输入电压

110~220VAC ± 10%

输入电源频率

47~63 Hz

输入功率

(*****值)

620W/panel

(典型值)

206W/panel

使用寿命

100,000 Hours

LED波长

R:620~630nm G:520~535nm B:465~475nm

驱动方式

1/4 Scan, Constant Current

输入型号

RF,S-VIDEO,RGBHV,YUV,YC & COMPOSITION,etc

安装方式

固定安装(Fixed)

通信连接

非屏蔽双绞线(CAT5 Cable)(L 140m);多模光纤(multi-mode fiber)(L 500m);单模光纤(single mode fiber)(L 20km)