

乾亦元防爆鼓风机

产品名称	乾亦元防爆鼓风机
公司名称	广西乾亦元科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:乾亦元 型号:多种 产地:大陆
公司地址	南宁市江南区五一路206号广西北部湾建材城B栋第2层288号商铺
联系电话	15077179102

产品详情

防爆鼓风机厂家，5HP高压防爆风机（现货）批发

旋涡防爆鼓风机自进入市场以来，受到了广大客户的支持和厚爱，风机具有高压、大风量、低噪音、轻量化。风机采用铝合金材质，大幅降低重量，达到轻量化的目的。

防爆鼓风机厂家，5HP高压防爆风机（现货）批发电机是结合我国防爆风机电机行业和市场的实际情况而设计开发的，为煤炭、石油、化工等行业提供安全、可靠的动力设备。

防爆风机参数表：EX-G防爆旋涡气泵/EX-Z中压防爆风机

型式	频率	功率	電壓	静压	流量	口径	噪音
	(HZ)	(KW)	(V)	(kpa)	(min/h)	(Let)	(dB)
EX-G-2/1	50/60	0.37	380	13/16	1.4/1.5	1.25	50
EX-G-1	0.75	16/18	2.2/2.5	57			
EX-G-2	1.5	20/25	3.2/4.5	2	75		
EX-G-3	2.2	25/29	5/6.2	77			
EX-G-5	4	30/35	7/8.3	80			
EX-G-7.5	5.5	28/33	7.5/9.5	2.5	83		
EX-G-10	7.5	32/36	9/11	85			
EX-G-15	11	27/31	20/24				
EX-G-20	15	33/35	25/28				

中压防爆风机

EX-Z-1	2.2/2.9	17/20	64/80	
EX-Z-2	2.4/3.2	74/85		
EX-Z-3	3/3.9	37/43	5	76/90
EX-Z-5	3.7/4.2	40/48	6	80/95
EX-Z-7.5	41/51	84/100		
EX-Z-2/1	1.5/1.8	7/9	3	53/68
EX-Z-4/1	0.18	1.0/1.3	3/4	49/60

防爆鼓风机厂家，防爆漩涡鼓风机蜗壳采用铸铝ADC12一次性压铸成型，外型精美，加之烤漆喷涂烘干流水线，喷涂均匀，故与进口风机不相上下，防爆鼓风机电机采用目前国内高防爆等级EX-DIICT4和EX-DIIBT4，高性能，大品牌的防爆电机可以使风机达到好效果，高压力，大风量，让您买的放心、用的放心！

防爆漩涡鼓风机风机采用耐高温轴承，H极电机确保电机运转,电机轴加长，轴加散热风扇确保温度传不到电机。因此风机内可以承受260度温度可以正常运转,防爆鼓风机指定标配专用隔爆型YB3电机，其特点如下：1.防爆性能符合新标准：防爆性能符合GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 部分通用要求》和GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部分 隔爆型d》的规定，也符合IEC60079-1和欧洲标准。2.防爆性高，运行可靠：电机防护等级为IP55，轴贯通位采用V型轴封环，接线盒采用圆形止口加密封圈，提高主要零部件加工精度，机座采用平行垂直散热片结构，增大散热面积等多种电气、机械设计措施，在防尘防水方面I提高一个等级，电机运行更加可靠。1、防腐鼓风机安装前应详细检查通风机是否因包装运输损坏变形，如有损坏，待修理妥善后，方可进行安装、防爆鼓风机、防爆中压风机、防爆高压风机、防爆防腐风机2、防腐鼓风机安装时要注意检查各连接部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。3、连接出风口的管重量不应由风机的风筒随，安装时应另加支撑。4、在通风机进风口端必须装集风器，希望装置防护铁丝网。5、防腐鼓风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打底座强制连接，以防底座变形，安装时应校下机座，加垫铁片，基本保持水平位置，然后拧紧地。

防爆鼓风机厂家，高压防爆风机防爆漩涡鼓风机绝缘性能强,安装容易,稳定性高,通过的气体无油、干燥,高品质，高压和高吸力的产生在于叶轮独特的设计，高压风机的叶轮边缘带有多个叶片，当叶轮旋转时，由于离心作用，两个叶片中的空气被快速地往外缘方向运动，传转输能量，风压被快速叠加，便形成了高压或高力其速度得到增加，当空气被风道重新导入叶轮后，将再次被加速，由于压风机多个叶片传转能量，风压被快速叠加，便形成了高压或高吸力。

防爆鼓风机适用于有易爆性气体混合物存在的场所：Ex--DIICT4--DIIBT4系列防爆风机适用于甲烷或煤尘的爆炸性混合物存在的煤矿井下非采掘工作面环境。Ex-DIICT4适用于工厂用II类级，温度组别为T1、T2、T3和T4组爆炸性气体粉尘混合物存在的环境。Ex-DIIBT4适用于工厂用II类B级，温度组别为T1、T2、T3和T4组爆炸性气体混合物存在的环境。在EX-G-2基础系列电动风机基础上，也可制成EX-G-2户外型、EX-G-2户外中等防腐型等气候环境。

