聚四氟板厂 久旺密封 聚四氟板

产品名称	聚四氟板厂 久旺密封 聚四氟板
公司名称	廊坊久旺密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县仰止开发区
联系电话	13663267969

产品详情

廊坊久旺密封材料有限公司膨体聚四氟板,是一种结构性的改性聚四氟乙烯高弹软质垫片,提供高质量的原纤维作用,来解决普通的聚四氟乙烯板材所存在的蠕变松弛和冷流的问题,我公司聚四氟板具有抗蠕变、抗冷流、耐超低温、无污染、易安装与拆换的优异性能。有较强的耐强酸、强碱特性,膨化产生的微孔结构,聚四氟板厂,使之具有独特的机械性能,大大降低了材料的蠕变性及冷流性。在允许条件内,聚四氟板价格,不会出现老化现象。成本相对于S3、S6低廉,但性能很接近,聚四氟板适用于低应力安装适用于摩擦连接处的所有类型的法兰适用于大多数腐蚀性介质,通用性较强。

聚四氟板是以聚四氟乙烯细粉料为原料,聚四氟板,采用全新的双相拉伸工艺制成,比四氟带强度更高。聚四氟板颜色为白色,耐瞬时温度达310摄氏度,具有极好的填充性、自润滑性、低摩擦系数、耐各种化学腐蚀等性能,且具有良好的抗蠕变和抗冷流特性。廊坊久旺密封材料有限公司是专业从事密封产品生产的厂家,是经国家相关部门批准注册的企业。公司位于中国河北省廊坊市大城县广安工业区,多年来致力于国防、电力、石油、化工、制药、染料等领域的防腐密封及其设备配件制品。主要生产经营:聚四氟乙烯制品、聚四氟板、橡胶垫片、石棉布(板)垫片 ;金属缠绕垫片、钢包垫、齿型垫、波齿垫、高强石墨复合垫片.各种盘根密封材料等系列产品。本厂拥有完整、科学的质量管理体系,以"诚信为本"的原则,与多家企业建立了长期的合作关系。廊坊久旺的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。

聚四氟板产品规格:

长度1500mm x宽度1500mm x厚度0.5mm

长度1500mm x宽度1500mm x厚度1.0mm

长度1500mm x宽度1500mm x厚度1.5mm

长度1500mm x宽度1500mm x厚度2.0mm

长度1500mm x宽度1500mm x厚度3.0mm

长度1500mm x宽度1500mm x厚度4.0mm

长度1500mm x宽度1500mm x厚度5.0mm

长度1500mm x宽度1500mm x厚度6.0mm

聚四氟板产品性能:

工作温度:-268 ~ 260 , 瞬时310

抗拉强度:大于10mpa

泄漏率: 0.1-0.15x10-4(cm3/S)

工作压力:小于1.9mpa

密度: 0.8g/ cm3

聚四氟板是以聚四氟乙烯细粉料为原料,采用全新的双相拉伸工艺制成,比四氟带强度更高。聚四氟板颜色为白色,耐瞬时温度达310摄氏度,聚四氟乙烯垫片没有辅佐体系的前提下就只能改善密封布局,聚四氟板棒,就要用进步原料,本钱高且不能解决根本问题。实际操作中,聚四氟乙烯垫片基本都要有辅佐设备。如高压运用的高温聚四氟乙烯垫片或者串联聚四氟乙烯垫片等。经过辅佐,聚四氟乙烯垫片的作用和运用范围都更广泛,且聚四氟乙烯垫片的密封性增加但是本钱降低。聚四氟板具有一系列优良的使用性能:耐高温—长期使用温度200~260度,耐低温—在-100度时仍柔软;耐腐蚀—能耐王水和一切有机溶液;耐气候—塑料中非常好的老化寿命;高润滑—具有塑料中的摩擦系数(0.04);不粘性—具有固体材料中更小的表面张力而不粘附任何物质;无害—具有生理惰性;优异的电气性能,是理想的C级绝缘材料。

聚四氟板厂-久旺密封(在线咨询)-聚四氟板由廊坊久旺密封材料有限公司提供。聚四氟板厂-久旺密封(在线咨询)-聚四氟板是廊坊久旺密封材料有限公司(www.hbjwmf.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:张经理。同时本公司(www.jwgsjpg.com)还是从事高水基盘根,高水基盘根厂家,高水基盘根价格的厂家,欢迎来电咨询。