

# 美孚液压油SHC524合成液压油价格

产品名称	美孚液压油SHC524合成液压油价格
公司名称	东莞市创亿嘉润滑油有限公司
价格	982.00//桶
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇布新路62号
联系电话	13725804996

## 产品详情

美孚SHC 500系列 ( Mobil SHC 500 Series )

美孚SHC 500系列是合成抗磨损液压油，适用地高压或低压，采用齿轮泵、活塞泵或扇叶泵的液压系统。其原始粘度指数极高，即使系统油温达到120 或低于 - 30 均能正常操作。适合在苛刻条件下操作及永久密封的液压系统。

产品名称

比重

闪火点

倾点

粘度 ( 40 )

厘斯

粘度 ( 100 )

ISO

粘度

粘度

指数

美孚SHC 522合成液压油

0.855

210

- 54

14.4

3.6

15

135

美孚SHC524合成液压油

0.852

234

31.9

6.1

32

144

美孚SHC525合成液压油

0.853

238

48.5

8.5

46

154

美孚SHC526合成液压油

240

70.0

11.5

## 美孚SHC522合成液压油/Mobil SHC522/SHC524液压油

采用技术的美孚 SHC500系列液压油旨在为高压叶片泵、活塞泵和齿轮泵在广泛温度范围内提供卓越的抗磨保护，延长机器部件的使用寿命。

它们可提供卓越高低温性能和设备保护性能，寿命是参考矿物油的三倍，还可提供出色的液压效率、系统清洁性和耐久性。这些性能有助于减少机器维护，延长换油周期，与标准的矿物液压油相比具有降低高达6%能耗的潜能。美孚SHC 500系列润滑油是性能卓越的液压油，以合成的无蜡碳氢基础油，加上精心挑选的超稳定的添加剂调制而成。该系列产品为非凡高品质、温度范围广泛、剪切稳定的液压油。具有可控的低温泵送性。对高压叶片、活塞和齿轮泵有着大的抗磨保护性。美孚SHC 500系列润滑油具有很长的油品/过滤使用寿命。对设备提供佳保护。可减少维护保养与产品处理费用。

优点与潜在效益：

有助于延长保养间隔

与传统产品相比，实现更清洁的系统并减少高精度阀门的粘结现象

提高可过滤性

减少部件的磨损

保护使用各类金属的系统

宽广的温度范围

确保在冷起动情况下对设备的保护

在高操作温度下保护系统部件

防止内部液压系统腐蚀

减少系统中水分的负面影响

提供针对多金属部件设计的腐蚀保护

有助于优化库存要求

一种产品可取代多种产品，有助于优化库存要求，并降低误用产品的可能性

减少起泡现象及其负面影响

保护并润滑含少量水分的系统

轻松分离大量水分

减少系统沉淀与油泥

保护至关重要的部件，如伺服阀

提高系统反应性并大限度减少阀门粘结现象

应用范围：

容易积聚沉淀的液压系统，如精密数控 (NC) 机床，特别是使用了间歇伺服阀的系统

采用多金属部件设计的系统

高压叶片泵、活塞泵和齿轮泵

通常需要进行冷起动和/或极高操作温度的系统

不可避免地存有少量水分的系统

包括齿轮与轴承的系统

需要高负载能力与抗磨损保护的系统

需要薄油膜腐蚀保护的应用，如含有水分的系统内。