

# 德宏108mm不锈钢管道接头配件

产品名称	德宏108mm不锈钢管道接头配件
公司名称	聊城市鸿福管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区工业园区
联系电话	0635-2126889 13176155894

## 产品详情

船用柔性管道连接器理想化的实现了口径相差大的管道的连接，且拥有了更长的轴向补偿距离，管径可变范围达到24mm。无需拆卸可直接安装。

- 1、比机械接头更经济
- 2、防腐性能与球墨铸铁管道媲美
- 3、减少库存
- 4、节省空间
- 5、灵活。适用于额定尺寸范围内的几乎所有铸铁管、石棉水泥管及其它类型管道

1、该产品对管道的长度变化具有一定的调节补偿作用，可用于管道、管件之间的快速连接，也可用于局部更换短管。无论是新安装管道或是对原有管道进行维修，均不需打水泥口，也不需焊接或套丝，只需将本补偿器套在管子上直接与设备相连接即可。

2、安装省力轻巧，使用方便快捷，可将施工人员从繁重的现场打口、焊接等体力劳动中解放出来，并实现快速连接。

3、该产品采用橡胶圈柔性密封，省去法兰橡胶垫片，安全可靠，能在管道不能完全停止运行的情况下使用。

4、该单盘补偿器可替代其他产品，减少管路组件数量，减轻工程施工难度，大幅度节约工程费用。

1，抗震，抗冲，降噪：这种连接器，修补器改变了传统的刚性连接为挠性连接，使管系处于抗冲振，消

噪声的状态。这种连接器，修补器本身可耐0.02秒内350g 加速度冲击，与法兰方式相比，噪音强度可降低80%，有利于整个管系，MF-

S不锈钢连接器DN250价格，包括泵，阀，仪表等安全正常使用，延长寿命。

2，减轻管系重量：与法兰方式相比可减重约75%。

3，节省管路空间：装拆无需法兰式的全周相施工，只从一侧锁拧螺栓，因而可节省管路布置与施工空间达50%，对空间，有限的舰船合理配置管系意义重大。挠性连接允许两管轴线错角10，单管偏移角6，管端间距可达5--35mm等，宽松的公差范围避免了高精度装配要求，有利于造船工业推广总段建造和“浮筏”隔振降噪等先进工艺结构措施。无论在造船安装偏差或舰船航行引起偏移对管道连接器，修补器都无不良影响。

4，性价比较高：该连接器，修补器施工费用，比法兰节约，单个成本虽比一般法兰价格略高，但其使用寿命长，性价比较高。而在铜镍合金和不锈钢管路上，单个成本低于或接近，中管径，铜镍合金法兰和不锈钢法兰。

5，维修方便：在修复管路时，即使管内有油水状态，因无须焊接也不需加热，而无火灾，无的危险，应用双卡式，开启式，折叠式修补器，可从各种破损管路外面，采用包扎方式进行抢修。

RCH单卡修补器产品介绍：此款修补器适用于DN250以下小管径的修补堵漏，修补器一侧带开启合页，一侧带预紧螺丝，可以带压修补无需停产，为企业减免因为管路修补停产而造成的损失，安装方便，快捷，免焊接动火，没有安全隐患，对施工环境，空间要求低。柔性连接修补，允许轴向偏移，不受管材限制。外壳304不锈钢具有很好防腐及机械性能，内部特殊设计的橡胶套保证修补器的承压密封性，可根据管道内不同流质及温度选择密封材料。

德宏108mm不锈钢管道接头配件由聊城市鸿福管业有限公司提供。德宏108mm不锈钢管道接头配件是聊城市鸿福管业有限公司（[www.cnguancai.com](http://www.cnguancai.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：武经理。同时本公司（[www.fjqmztg.com](http://www.fjqmztg.com)）还是从事球墨管快速补漏器，PE管铸铁哈夫节，输水管道接头抱箍管件厂家的厂家，欢迎来电咨询。