

中空玻璃 博特赛斯遮阳科技5 中空玻璃安装

产品名称	中空玻璃 博特赛斯遮阳科技5 中空玻璃安装
公司名称	张家港博特赛斯遮阳科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	张家港市金港镇中华路129号
联系电话	18362212032 18362212032

产品详情

金、铜及银金属涂层在中远红外区，即波长范围大于 $4\mu\text{m}$ 时，反射率很高。如金属涂层为典型厚度，全部反射率可达90%-95%，中空玻璃，高红外反射率就相当于低发射率（Low-e），这会减少中空玻璃组件内外玻璃板的辐射转换，与此相应的是，与空气层为12mm标准中空玻璃构件比较，其隔热值能够从 $0.3\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ 。另外，如构件中的空气由重气体替代的话，其隔热值是 $1.4\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ 。减薄金属层的厚度，透光率可以增加至60%-60%左右。此种极薄的涂层具有非常好的保护太能的作用，同时还仍有很高的红外反射率值，在85%或75%范围内。空气层为12mm中间充以重气体，用涂层隔热值可达 $1.6-1.9\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ 。

中空玻璃的用途中空玻璃主要用于需要采暖、空调、防止噪音或结露以及需要无直射阳光和特殊光的建筑物上。广泛应用于住宅、饭店、宾馆、办公楼、学校、医院、商店等需要室内空调的场合。也可用于火车、汽车、轮船、冷冻柜的门窗等处。中空玻璃主要用于外层玻璃装饰。其光学性能、导热系数、隔音系数均应符合国家标准。结构合理，设计符合标准的中空玻璃，才能发挥其隔热、隔音、防盗、防火的功效。采用抽真空双层钢化玻璃更可以达到实验室标准！市场上还有添加惰性气体和彩色颜料气体的中空玻璃，以及增加美景条等起到加固和装饰作用。中空玻璃铝隔条的作用：铝被称为活泼金属元素，但在空气中其表面会形成一层致密的氧化膜，使之不能与氧、水继续作用。在高温下能与氧反应，放出大量热，中空玻璃

密封条，用此种高反应热，中空玻璃安装，铝可以从其它氧化物中置换金属（铝热法）

近年来，中空玻璃行业飞速发展，但由于国内中空玻璃基础理论缺失，加上一些材料商出于利益关系随意夸大宣传，使很多中空玻璃的实际使用寿命根本达不到时限就已经失效了。这样不但没有达到节能增效的目的，反而增加了很大的社会成本。文章介绍几种简单辨别中空玻璃优劣的方法。

从成品中抽取任何一块中空玻璃，中空玻璃

保护膜，发现出现下列任何一种现象，消费者就可以判定其为不合格产品，并且要求退货。

中空玻璃-博特赛斯遮阳科技5-中空玻璃安装由张家港博特赛斯遮阳科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行

前行。张家港博特赛斯遮阳科技有限公司（www.btss99.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!