

# 芜湖矿山布袋除尘设备价格值得信赖

产品名称	芜湖矿山布袋除尘设备价格值得信赖
公司名称	泊头市华康环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省泊头市四营开发区
联系电话	15033680004

## 产品详情

### 碎石场布袋除尘器详细内容

华康环保公司是一家\_致力于行业除尘器的生产厂家，碎石场破碎筛分行业是公司的主攻行业。反击式破碎机除尘器、冲击式破碎机除尘设备、圆锥式破碎机除尘设备、颚式破碎机除尘器、锤式破碎机除尘设备、对辊破碎机除尘设备、箱式破碎机除尘器、金属破碎机除尘设备、振动筛除尘设备、圆振动筛除尘设备等破碎行业除尘器一应俱全，满足破碎行业用户的所有需求，如有需要，可随时咨询。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泊头市华康环保设备有限公司

矿山除尘器气缸提升阀就是一个阀门，只是这种阀门是利用压缩空气的压力来实现打开关闭的。在布袋除尘器中，布袋除尘器提升阀的打开关闭是由清灰或过滤来控制的，单机脉冲除尘器正常过滤除尘的时候，气缸处于打开状态；清灰的时候，气缸提升阀关闭，切断袋室烟气于出气口的通路。

1、矿山除尘器气缸的正常条件：介质、环境温度一般为5-60，工作压力一般为0.1-1Mpa，普通气缸运动速度范围为50-500mm/s。

- 2、安装前，应经空载试运动试验，运动正常及不漏气方可使用。
- 3、安装的气源进口处需设置油雾器，利于工作中润滑，气缸的合理润滑极为重要，往往因润滑不好而产生爬行，甚至不能正常工作。
  - 4、安装时，要注意动作方向，活塞杆不允许承受偏心负载或横向负载。
  - 5、负载在行程中有变化时，应使用有足够输出力的气缸，并要附加缓冲装置。
- 6、不要使用满行程。特别是活塞杆伸出时，不要使活塞与缸盖相碰撞，否则容易引起气缸零件的损坏。
- 7、使用中应定期检查气缸各部分是否有异常现象，各连接部分有无松动等。发现问题及时检修，防止事故发生。
- 8、气缸检修重新装配时，零件必须清洗干净，不得将脏物带入气缸内，特别需防止密封圈被剪切、划伤、损坏等。
  - 9、气缸拆下长时间不使用时，活塞杆等露出部分应涂防锈油，进排气口应加防尘堵塞。
- 10、提升阀供气压力调节在0.25 ~ 0.5MPa之间，保证每个提升阀都能够在规定的时间内动作，压力不宜过高，否则容易使气缸密封件老化，当漏气点增大时，可以适当调高供气压力;保证油水分离器供油，供油速度不能太小，以免失油。另外，在提升气缸的阀杆处加一定量的润滑脂。

在矿山、采石场中破碎机设备使用非常广泛，破碎机设备在生产中会遇到一些除尘问题，针对存在的问题，专业破碎机厂家认为需要做一些技术措施上的改进。

- 1、破碎机和皮带机转角处的袋式除尘器分别更新为LNGM64-4型和LNGM4-8型袋式除尘器。根据粉尘的特性，采用拒水防油滤料。LNGM4-8型袋式除尘器布置，对其壳体进行保温防水处理。为了确保设备可靠运行，在购置矿山除尘器的关键配件时应注意品牌和规格型号，以减少设备的故障率。
- 2、改进矿山除尘器的工艺布置，按皮带机的走向布置碎石机的除尘器；将袋式除尘器的标准型灰斗改造成双灰斗结构，这样取消了1台螺旋输送机，抬高袋式除尘器，有利于进风管的布置(风管的角度大)；在进风口设置进风箱，使破碎机下料口的粉尘直接进入除尘器的进风箱，节省了弯头，减少了系统阻力，提高了收尘效率。灰斗锁风采用单层翻板阀，取消了分格轮下料器及其电动机，减少二次扬尘，提高除尘效果。
- 3、皮带机转角处的扬尘受现场条件制约，其溜槽和除尘罩不能改变，除尘工艺布置采的形式，使除尘罩处于微负压状态，以消除皮带机的扬尘。

4、根据既要有利于滤料和脉冲阀的使用寿命，又要考虑到灰斗落灰处的扬尘，矿山布袋除尘设备价格，为了提高破碎机和皮带机的综合除尘效果，在破碎干物料时，可根据需要在破碎机物料入口处适当淋水(要求在开破碎机10~20MIN后进行)。

5、加强除尘设备的管理，定期检查除尘罩的密闭情况，发现问题及时处理。对岗位环境和矿山除尘器的粉尘排放实施目标管理考核，定期进行粉尘监测，利用经济杠杆调动岗位人员的工作积极性，提高除尘设备的维护水平。

芜湖矿山布袋除尘设备价格值得信赖由泊头市华康环保设备有限公司提供。泊头市华康环保设备有限公司(www.huakangcc.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华康环保——您可信赖的朋友，公司地址：河北省泊头市四营开发区，联系人：李秋菊。