

## 38立方不锈钢水箱 云南不锈钢水箱 大丰10年品牌

产品名称	38立方不锈钢水箱 云南不锈钢水箱 大丰10年品牌
公司名称	德州大丰玻璃钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州鲁权屯工业园
联系电话	18954503927 18954503927

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州大丰玻璃钢制品有限公司

### 不锈钢水箱易清洁耐腐蚀

生活水箱具有不生锈，不长青苔，不漏水、保持清洁卫生，云南不锈钢水箱，安全稳固，使用寿命是混凝土水箱的15倍以上，并可适用于冷水、净水、开水、化学品、溶剂等储存。那么不锈钢生活水箱有哪些特点：

- 1、不锈钢材质物理化学性质稳定，对水质无污染，保证水质清洁卫生。
- 2、不锈钢生活水箱强度高、重量轻、外型整洁、美观高雅。
- 3、不锈钢生活水箱表面光洁美观、易清洗。
- 4、耐腐蚀性能优越，密封性能好。
- 5、抗冲击性能大，抗震性能强。

不锈钢水箱水箱入孔盖不要随意打开，55立方不锈钢水箱，防止水质受二次污染，水箱每年定时清洗、消毒1-2次。装配式不锈钢肋型焊接水箱，是指容器本体用不锈钢板冲压带一定凹凸形状，使之刚度大大提高，再焊接成薄壳箱体的新型水箱，是目前先进、最美观、最适用的水箱，其结构精巧、合理、先进，用材省，可在民用及工业建筑中广泛采用，是储存、调节用水的理想设备。组合式不锈钢水箱绕组受潮引起接地的应提高前辈行烘干，当到60——70 左右时，浇上绝缘漆后再烘干。

水箱内有效水深，一般采用0.70—2.50M。

四、水箱附件：水箱一般应设进水管、出水管、溢水管、泄水管、通气管、液位计、人孔等附件。

(1)进水管：水箱进水管一般从侧壁接入，也可从底部或顶部接入。当水箱利用管网压力进水时，进水管水流出口应尽量装设液压水位控制阀或者浮球阀，32立方不锈钢水箱，控制阀顶部接入水箱，当管径 50MM时，其数量一般不少于两个。每个控制阀前应装有检修阀门。当水箱利用加压泵压力进水并利用水位升降自动控制制加压泵运行时，不应装水位控制阀。

通气管：供生活饮用水的水箱应设有密封箱盖，箱盖上应设有检修入孔和通气管。通气管可伸至室内或室外，但不得伸到有害气体的地方，管口应有防止灰尘、昆虫和蚊蝇进入的滤网，一般应将管口朝下设置。通气管上不得装设阀门、水封等妨碍通气的装置。通气管不得与排水系统和通风道连接。通气管一般采用DN50的管径。38立方不锈钢水箱-云南不锈钢水箱-大丰10年品牌(查看)由德州大丰玻璃钢制品有限公司提供。“玻璃钢水箱,热镀锌水箱,搪瓷水箱,不锈钢水箱”就选德州大丰玻璃钢制品有限公司(www.sddfsx.com)，公司位于：山东省德州鲁权屯工业园，多年来，大丰水箱坚持为客户提供好的服务，联系人：郑海花。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。大丰水箱期待成为您的长期合作伙伴！