

# 手术室送风天花、 洁净送风天花、 层流送风天花

产品名称	手术室送风天花、 洁净送风天花、 层流送风天花
公司名称	广州鑫盛净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇岳溪村矮岗自编之一
联系电话	020-84845950 13570359078

## 产品详情

手术室洁净送风天花它的装置是根据国内外领先的阻漏层技术，依托手术室洁净送风天花装置，使用本设备可合理分布洁净室内的气流，有效保证室内的洁净度（送风面100级）。手术室送风天花又叫阻漏型送风天花是洁净手术室、层流病房的净化送风末端,它兼有高效过滤器过滤，均流及气流补偿作用。层流天花结构的合理性直接影响到手术室的送风效果。

净化层流送风天花可广泛应用于医院洁净手术室、洁净病房、洁净动物房等项目。净化送风天花箱体板金制作，表面烤漆或不锈钢制作。净化送风天花是随着现代医学科学技术的飞速发展，外科技对手术室的洁净条件的要求也越来越高。百级层流手术室是目前更为理想的。层流送风天花是采用空气洁净技术对微生物污染采取程度不同的控制，达到控制空间环境中空气洁净度适于各类手术之要求；并提供适宜的温、湿度，创造一个洁净舒适的手术空间环境。净化送风天花应用范围:净化送风天花是洁净手术室、I级、II级、III级手术室,层流病房的净化送风末端，它兼有高效过滤器过滤，均流及气流补偿作用；可广泛应用于医院洁净手术室、洁净病房、洁净动物房等项目。净化送风天花特点:净化送风天花是洁净手术室、层流病房的净化送风末端，它兼有高效过滤器过滤，均流及气流补偿作用。层流天花结构的合理性直接影响到手术室的送风效果，净化级别.垂直送风模式，手术室采用不锈钢层流送风天花：层流送风天花参照国内规范和技术进行开发，经十多年实际医院使用经验积累，结构先进合理，分为I、II、III级手术室用，箱体冷板喷塑，下框铝合金边框，美观耐用。洁净送风天花装置是根据国内外领先的阻漏层技术，使用本设备可合理分布洁净室内的气流，有效保证室内的洁净度（送风面100级）。送风天花的静压箱的高度为常规500mm，静压箱的出风面位于洁净手术室的吊顶的下平面，静压箱的出风面设有卫生清洁型柔性导流板。将静压箱的高度降低，减小体积，提高进入箱体进风速度，在同等风量下减少均流压损，提高天花出风面的风速。手术室送风天花过滤器压差密封技术—保证洁净区内无泄漏。手术室送风天花过滤器满布技术—压差低，超长使用寿命。全铝合金结构—稳定的产品质量，周期短。高分子阻尼层送风网面—低阻力，风速均匀。送风天花可选配件: 1、A箱体为冷轧钢板静电喷塑处理，冷轧钢板静电喷塑做围护板及进风过滤框,含双层DPP均流网及中速气流补偿装置。 2) B型外箱体采用冷板喷塑，内部SUS304制作，中间夹保温板，抗腐蚀，耐酸碱，保温效果好，视觉更美观;强度高，同时保留双层DPP均流网及中速气流补偿装置。