

济南工控机代理商销售研祥工控机M60价格

产品名称	济南工控机代理商销售研祥工控机M60价格
公司名称	济南宇控信息技术有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:研祥 型号:IPC-710 产地:深圳
公司地址	山东省济南市高新区会展西路88号香格里拉北塔703室
联系电话	13793132511

产品详情

济南工控机代理商销售研祥工控机M60价格

低功耗无风扇高效能嵌入式工控机整机M60

M60 系列产品包含M60-H 系列和M60-E 系列，其中M60-H 系列是一款无风扇高性能嵌入式工控机整机，板载第六代Intel Core i7/i5/i3 处理器；M60-E 系列是一款无风扇低功耗嵌入式整机，板载J1900 处理器+Bay Trail 平台芯片技术方案。产品支持WIN7(64bit)、WIN10、LINUX(2.6 内核)等操作系统。整机结构简单，外形尺寸小巧，机壳采用铝合金铸造成形；结构紧凑、坚固、无风扇设计，外壳兼作散热用，具有优良的密封防尘、散热与抗振性能，可广泛应用于机器视觉、自动驾驶、高速公路车道控制、机械检测设备、工业自动化控制等各种嵌入式领域。

多平台，自由选配

采用IntelH110、BayTrail高低端两种平台，搭配多种可选规格、性能控制模块，便于满足客户快速选型需求。

全密封无风扇设计

全密封无风扇箱体设计，采用铝合金与钣金结合结构，杜绝噪音，防止粉尘、提升产品抗干扰强度。

无线缆、模块式设计

无线缆设计的框架，内部模块之间硬连接，提高信号转换的可靠性和装配效率，同时大大提升产品的平均无故障时间和维护时间。

宽压直流输入电压：9~36V

具有防反接和过流、过压保护设计，确保设备在电压不稳定环境下正常运行，支持远程开关机接口。

宽温工作：-35 ~60

产品选用优质宽温零部件，整机实现从-35 ~60 的工作温度范围，满足工业现场及特殊行业应用环境

多种通讯模式 最高可选4个千兆以太网口和10个RS232/485/422串口；2个MiniPCIe扩展槽，快速实现CAN、Profibus、Fieldbus等现场总线，或4G、WiFi、GPS通讯模块。

系统配置

处理器

Intel H110: Intel Core I7-6700TE 2.4Ghz/I7-7700T 2.9Ghz四核处理器 Intel H110: Intel Core I5-6500TE 2.3Ghz/I5-7500T 2.7Ghz四核处理器 Intel H110: Intel Core I3-6100TE 2.7Ghz双核处理器

BayTrail：Intel Celeron J1900 2.0Ghz 四核处理器

芯片组

Intel Skylake H110

Intel BayTrail

内存

Intel H110: 支持2条260Pin DDR4 SO-DIMM 内存插槽，插槽最大支持16GB，整机内存最大支持32GB

Intel BayTrail：提供1个SO-DIMM 内存插槽，标配4G DDR3L 内存，最大支持8G内存，且8G DDR3L 内存需双面颗粒

I/O接口

网口

2个RJ45 10/100/1000网络接口（可选6个网口）

USB

8个USB（M60-H 系列：4个USB3.0 接口+4个USB2.0 接口；M60-E 系列：1个USB3.0 接口+7个USB2.0 接口）

HDMI

1个HDMI接口

DVI

1个DVI-D接口

VGA

1个VGA接口

COM

6~10个串口,COM1~COM6,RS232/485/422可选 (MAX)

GPIO

1个8路GPIO 端子型接口

Audio

1组Audio接口

PS/2

1个键盘鼠标接口

电源

1个4Pin端子型电源接口

扩展总线

主板集成

1个MiniPCIE 扩展槽 1个M-SATA+USB接口 (MiniPCle接口)

扩展槽

2个PCI扩展模块 (可选)

1个PCI+1个PCIE扩展模块

PCI 扩展槽支持最大尺寸：高106.68mm ， 长174.63mm

PCIE扩展槽支持最大尺寸：高106.68mm ， 长167.65mm

存储器

硬盘

标配2.5寸硬盘位 (厚度小于8mm)

M-SATA

可选

工作环境

0 ~ 45 (机械硬盘) -35 ~ + 60 (宽温SSD/M-SATA)

存储环境

-40 ~ 70 ; 湿度 : 5% ~ 90% (非凝结状态)

产品尺寸

M60-H : 240mm (W) × 185mm (D) × 70mm (H)

M60-E : 240mm (W) × 185mm (D) × 57.5mm (H)

M60-E-2P : 240mm (W) × 185mm (D) × 113.5mm (H)

M60-H-2P 240mm (W) × 185mm (D) × 125mm (H)

电源重量

DC24V (9-36V) 输入或 外置AC 220V适配器供电 M60-H : 约3.8Kg M60-E : 约3 Kg

济南宇控信息技术有限公司是研祥的授权代理商，负责研祥工控机全系列产品在山东市场的销售及售后服务工作！

济南宇控信息技术有限公司

联系人：张涛

电话：13793132511

QQ: 47312761

地址：山东省济南市高新区会展西路88号香格里拉北塔