

恒功率电伴热带 恒功率电伴热带温控 旭诚

产品名称	恒功率电伴热带 恒功率电伴热带温控 旭诚
公司名称	天津旭诚电伴热带科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港工业区丽港园12号
联系电话	13821000586 13821000586

产品详情

电伴热应用场合 Application of Electric heat trace (1) 石油管线防凝、解蜡和伴热保温。 Oil pipes freeze protection, wax melting and thermal insulation. (2) 油田井口采油树的伴热防凝。 Oil fields: freeze protection for oil extraction tree. (3) 化工管道、罐体、仪表管线的伴热保温。 Chemical pipes, tanks, meter pipes: thermal insulation. (4) 海上石油平台输油管线伴热和水管线防冻。 Petrol platform on the sea: thermal insulation for pipes and freeze protection for water pipes. (5) 港口码头油库介质管线的伴热保温和水管线的防冻。 Oil storage in ports: thermal insulation for the media pipes and freeze protection for water pipes.

电伴热带规范安装的要求

- 1、电伴热带一般敷设在管道纵切面水平中心线偏下45度处。如多根平铺，可向上、下平移，但不应敷设在管道正上方。用压敏胶带将伴热带径向固定在管道上，遇到弯头处或法兰处应适当增加胶带的用量。然后在敷设的伴热带上横向覆盖铝箔胶带，并压平。是伴热带紧贴管道面，提高热效率。
- 2、该型号伴热带的每个回路不能超过其使用长度。每个回路中至少包括一个电源接线盒、一个温控装置、若干个中间接线盒和终端接线盒。终端接线盒由伴热带根数而定，有多少根用多少只。
- 3、电伴热带在管道、容器上的敷设方式：平行直铺、连续“S”型敷设、横“U”型敷设，一般不允许缠绕敷设。具体的敷设方式要根据设计给出的长度及功率要求来决定。

管道如果出现分支，可使用中间接线盒连接，使用接线盒时，要做好防水、防潮密封处理，避免导线出现并线或金属丝外露；

电伴热带尾端密封，将末端剥去外护套及屏蔽层，电伴热带线芯剪成斜口，处理好的尾部插入尾端内，尾端内的两根线芯切勿对接。

然而在东北严寒地区，恒功率电伴热带温控，在非采暖区的消防管道和喷淋管道，比如地下车库、地下室、设备间等，在冬天受天气影响，恒功率电伴热带保温，会出现冻裂和堵塞现象。

即使是包覆了保温材料的管道，恒功率电伴热带，这些管道仍旧会冻住，甚至管道会冻裂。温度升高后，水化开形成水患，造成室内损失。

恒功率电伴热带-恒功率电伴热带温控-旭诚(推荐商家)由天津旭诚电伴热带科技有限公司提供。天津旭诚电伴热带科技有限公司(www.tjxucheng.com)位于天津市津南区双港工业区丽港园12号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前旭诚在其它中享有良好的声誉。旭诚取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。旭诚全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司(www.tjbrd88.cn)还是从事天津电热带厂家，天津电伴热带厂家，天津伴热带厂家的厂家，欢迎来电咨询。