

自限温伴热带 伴热带 天津旭诚电伴热带

产品名称	自限温伴热带 伴热带 天津旭诚电伴热带
公司名称	天津旭诚电伴热带科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港工业区丽港园12号
联系电话	13821000586 13821000586

产品详情

管道如果出现分支，可使用中间接线盒连接，自限温伴热带，使用接线盒时，要做好防水、防潮密封处理，避免导线出现并线或金属丝外露；

电伴热带尾端密封，将末端剥去外护套及屏蔽层，电伴热带线芯剪成斜口，处理好的尾部插入尾端内，尾端内的两根线芯切勿对接。

然而在东北严寒地区，在非采暖区的消防管道和喷淋管道，比如地下车库、地下室、设备间等，在冬天受天气影响，会出现冻裂和堵塞现象。

即使是包覆了保温材料的管道，这些管道仍旧会冻住，甚至管道会冻裂。温度升高后，水化开形成水患，恒功率伴热带，造成室内损失。

电伴热带安装

1、将电伴热带沿设备缠绕或者直铺，勿将电伴热带超过弯曲半径25.4mm（弯曲半径不小于电伴热带厚度的六倍），过度弯曲或折叠，可能对电伴热带造成损伤。

2、直线缠绕：将一根或多根电伴热带沿管道一边直线放置，用铝箔胶带或安装铝带将电伴热带固定，伴热带，在管道的下半端，固定间距不大于50CM。

3、波浪缠绕：将电伴热带以波浪式与管道符合在一起，按设计每米所需负荷确定每米管道所需电伴热带长度，然后再确定波浪曲率半径R，铺设时应尽量使波幅均匀，以保证电缆系统的均匀散热，用铝箔带沿波浪曲线黏贴伴热带，或用铝胶带粘贴弯曲处。

4、螺旋缠绕：将电伴热带按每米管道所需长度均匀地以螺旋状缠绕在管道上，用铝胶带沿螺旋方向固定，阻燃伴热带，或用铝胶带固定电伴热带与管子上端处。

5、多根平行直线缠绕：将多根电伴热带平行直铺与管道外壁，一般使用于长距离，大管径的管道，或者是材质比较硬的电伴热带（例如：MI加热电缆）确保均匀散热。此种方式便于安装，降低成本费用。例如长输管道上的电伴热比较多。

从北海油田石油平台的输油管道到芝加哥的太楼房顶，我们的瑞侃raychem电伴热线确保了许多工程不园受冻而造成损失从瑞士食品厂的巧克力生产线到得克萨斯州的化学储存罐瑞侃电伴热线提供了温度控制瑞侃运用极为可靠的技术来解决用户的困难另外还提供完整的系统采帮助用户降低成本，提高产品质量和生产率，瑞侃电伴热的客户遍布全世界。

自限温伴热带-伴热带-天津旭诚电伴热带(查看)由天津旭诚电伴热带科技有限公司提供。天津旭诚电伴热带科技有限公司（www.tjxucheng.com）位于天津市津南区双港工业区丽港园12号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前旭诚在其它中享有良好的声誉。旭诚取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。旭诚全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.brd88.cn）还是从事天津电热带，天津电伴热带，天津伴热带的厂家，欢迎来电咨询。