

黄石盘扣脚手架钢支撑贝雷片平面钢模板剪力墙钢背楞工字钢方形扣租赁

产品名称	黄石盘扣脚手架钢支撑贝雷片平面钢模板剪力墙钢背楞工字钢方形扣租赁
公司名称	武汉市康力康宇建筑有限公司
价格	11.00/吨
规格参数	品牌:中望诚 型号:zwc-1688 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区金竹路特八号
联系电话	018327130876 13797111818

产品详情

高温季节施工措施

当昼夜平均气温高于30 时，应确定混凝土进入高温期施工。

1.混凝土施工保证措施

1) 黄石盘扣脚手架钢支撑贝雷片平面钢模板剪力墙钢背楞工字钢方形扣租赁施工材料要求：

(1) 拌和水使用冷却装置，对水管及水箱加遮荫和隔热设施。

(2) 水泥、砂、石料应遮荫防晒，以降低骨料温度，可在砂石料堆上喷水降温。

2) 配合比设计应考虑坍落度损失。

3) 可掺加减水剂或磨细粉煤灰。

4) 拌和站料斗、储水器、皮带运输机、拌和楼都要尽可能遮荫。尽量缩短拌和时间。经常测混凝土的坍落度，以调整混凝土的配合比，满足施工所必须的坍落度。

2.混凝土的运输及浇筑

1) 盘扣脚手架运输时尽量缩短时间，宜采用混凝土运输搅拌车，运输中应慢速搅拌。

2) 不得在运输过程加水搅拌。

3) 热期黄石盘扣脚手架钢支撑贝雷片平面钢模板剪力墙钢背楞工字钢方形扣租赁施工钢栈桥应有全面的组织计划，准备工作充分，施工设备有足够的备件，保证连续进行；从拌和机到入仓的传递时间及浇筑时间要尽量缩短，并尽快开始养护。

4) 混凝土的浇筑温度应控制在32℃以下，宜选在温度较低的时间内进行。

5) 浇筑场地应遮荫，以降低模板、钢筋的温度和改善工作条件；也可在模板、钢筋和地基上喷水以降温，但在浇筑时不能有附着水。

6) 应加快混凝土的修整速度，修整时可用喷雾器洒少量水，防止表面裂纹，但不准直接往混凝土表面洒水。

3. 混凝土的养护

1) 不宜单独使用专用养护膜覆盖法养护高强度混凝土。

2) 洒水养护宜用自动喷水系统和喷雾器，湿养护应不间断，不得形成干湿循环。

3) 混凝土浇筑完，表面应立即覆盖清洁的塑料膜，初凝后撤去塑料膜，用浸湿的粗麻布覆盖，经常洒水，保持潮湿状态7d。如有可能湿养期间采取遮光和挡风措施，以控制温度和干热风的影响。构造物的竖直面拆模后，宜立即用湿粗麻布把构件缠起来，麻布处整个用塑料膜包紧，粗麻布应至少7d保持潮湿状态，随后可用树脂类养生化合物喷涂。

4. 黄石盘扣脚手架钢支撑贝雷片平面钢模板剪力墙钢背楞工字钢方形扣租赁现场中暑的急救措施

4.1 中暑事故的应急程序

钢支撑施工现场发生职工中暑事故后，应立即通知项目部组织对中暑者进行现场抢救，如中暑情况严重应立即将病人送往就近医院进行抢救，并电话通知公司应急救援指挥部。

4.2 中暑的现场急救

将病人搬到阴凉通风的地方平卧，解开衣领，同时用浸湿的冷毛巾敷在头部，并快速扇风。轻者一般经过上述处理会逐渐好转，再服一些人丹或十滴水。除上述降温方法外，还可用冰块或冰棒敷其头部、腋下和大腿腹股沟处，同时用凉水反复擦身、扇风进行降温。严重者应在采取急救办法的同时将病人送往就近医院进行抢救。