

# 卡博特黑色母 UN2014 易稀释 电缆护套 薄膜 通用级

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 卡博特黑色母 UN2014 易稀释 电缆护套 薄膜 通用级     |
| 公司名称 | 苏州闪塑新材料有限公司                       |
| 价格   | 27.30/KG                          |
| 规格参数 | 品牌:卡博特<br>型号:UN2014<br>性能:易稀释 通用级 |
| 公司地址 | 昆山开发区夏荷路99号港龙商务大厦2号楼1810室         |
| 联系电话 | 17625574387 18550575117           |

## 产品详情

美国卡博特黑白色母具有浓度高，着色力强，添加比例小，具体型号有PE2772、PE2272、PE2762、PE2718、PE2705、PE2754、UN2014、PE4861、SA3176、LL2590、PE6137、PE6092、PE2754、EG3807、UN2005、UN6073、PA3785等黑色母，及PE7024、PE7097等白色母料。

其中2762适用于薄膜、模塑成型和电缆料等的黑色聚乙烯母粒。相溶于LDPE、LLDPE、HDPE、PP、乙烯共聚物等。炭黑含量50%。流动系数：30g/10min，密度：1220kg/m<sup>3</sup>。

PE2772适用于薄膜、模塑成型和电缆料等的黑色聚乙烯母粒。相溶于LDPE、LLDPE、HDPE、PP、乙烯共聚物等。炭黑含量50%。流动系数：27g/10min，密度：1200kg/m<sup>3</sup>。

PE2272黑色母可应用于薄膜、板材、土工膜和模塑等领域，相溶于LDPE、LLDPE、HDPE、PP、乙烯共聚物等，炭黑含量50%，密度：1220kg/m<sup>3</sup>。流动系数：55g/10min。该产品符合欧盟规定可应用于间接的食品接触的食品领域。典型的添加比例为：2%-5%（在农地膜中添加比例为8%-25%）。

PE4861#黑色母可应用于薄膜、板材和模塑等领域，相溶于LDPE、LLDPE、HDPE、PP、乙烯共聚物等，炭黑含量50%，密度：1220kg/m<sup>3</sup>。流动系数：55g/10min。该产品符合欧盟对于食品接触用塑料之规定，可应用于食品接触领域。典型的添加比例为：2%-5%（在农地膜中添加比例为8%-25%）。

PE7024白色母适用于高质量薄膜和模塑领域，它为高光泽、高质量薄膜提供的印刷效果，同时也是注塑和吹塑的优良着色品。相溶于LDPE、LLDPE、HDPE、PP、乙烯共聚物等，金红石钛白粉含量为60%，密度：1710kg/m<sup>3</sup>。流动系数：15g/10min。该产品符合欧盟规定可应用于间接接触食品领域。典型的添加比例为：模塑：1%-2%，薄膜：2%-6%。

PE2718黑色母适用于注塑、板材和管材等,相溶于PP、PE、PS、ABS、SAN等。炭黑含量50% , 密度 : 1200kg/m<sup>3</sup>. 流动系数 : 100g/10min .该产品有SGS检测报告。

EG3807黑色母用于工程塑料 , 该产品特别推荐用于PC材料 ; 相溶于PC、PA、PET、PBT、PMMA、POM、PPS、PS及SAN等 , 密度为 : 1180kg/m<sup>3</sup>,熔融指数为 : 15g/10min.高色素炭黑含量为35%。

UN2014为应用于热塑性塑料的通用级黑色母,相溶于PS、ABS、SAN、LDPE、LLDPE、HDPE、PP、乙烯共聚物等.密度为 : 1220kg/m<sup>3</sup>,熔融指数为 : 30g/10min.炭黑含量为50% , 该产品有SGS检测报告。