

代理 卡博特黑色母 UN6073 高光黑 易混合 漆黑通用

产品名称	代理 卡博特黑色母 UN6073 高光黑 易混合 漆黑通用
公司名称	苏州闪塑新材料有限公司
价格	18.00/KG
规格参数	品牌:卡博特黑色母 型号:UN6073 产地:美国
公司地址	昆山开发区夏荷路99号港龙商务大厦2号楼1810室
联系电话	17625574387 18550575117

产品详情

美国卡博特黑白色母具有浓度高，着色力强，添加比例小，具体型号有PE2772、PE2272、PE2762、PE2718、PE2705、PE2754、UN2014、PE4861、SA3176、LL2590、PE6137、PE6092、PE2754、EG3807、UN2005、UN6073、PA3785等黑色母，及PE7024、PE7097等白色母料。

其中2762适用于薄膜、模塑成型和电缆料等的黑色聚乙烯母粒。相溶于LDPE、LLDPE、HDPE、PP、乙烯共聚物等。炭黑含量50%。流动系数：30g/10min，密度：1220kg/m3。

PE2772适用于薄膜、模塑成型和电缆料等的黑色聚乙烯母粒。相溶于LDPE、LLDPE、HDPE、PP、乙烯共聚物等。炭黑含量50%。流动系数：27g/10min，密度：1200kg/m3。

PE2272黑色母可应用于薄膜、板材、土工膜和模塑等领域，相溶于LDPE、LLDPE、HDPE、PP、乙烯共聚物等，炭黑含量50%，密度：1220kg/m3。流动系数：55g/10min。该产品符合欧盟规定可应用于间接的食品接触的食品领域。典型的添加比例为：2%-5%（在农地膜中添加比例为8%-25%）。

PE4861#黑色母可应用于薄膜、板材和模塑等领域，相溶于LDPE、LLDPE、HDPE、PP、乙烯共聚物等，炭黑含量50%，密度：1220kg/m3。流动系数：55g/10min。该产品符合欧盟对于食品接触用塑料之规定，可应用于食品接触领域。典型的添加比例为：2%-5%（在农地膜中添加比例为8%-25%）。

PE7024白色母适用于高质量薄膜和模塑领域，它为高光泽、高质量薄膜提供的印刷效果，同时也是注塑和吹塑的优良着色品。相溶于LDPE、LLDPE、HDPE、PP、乙烯共聚物等，金红石钛白粉含量为60%，密度：1710kg/m3。流动系数：15g/10min。该产品符合欧盟规定可应用于间接接触食品领域。典型的添加比例为：模塑：1%-2%，薄膜：2%-6%。

PE2718黑色母适用于注塑、板材和管材等，相溶于PP、PE、PS、ABS、SAN等。炭黑含量50%，密度：120

0kg/m³. 流动系数：100g/10min.该产品有SGS检测报告。

EG3807黑色母用于工程塑料，该产品特别推荐用于PC材料；相溶于PC、PA、PET、PBT、PMMA、POM、PPS、PS及SAN等，密度为：1180kg/m³,熔融指数为：15g/10min.高色素炭黑含量为35%。

UN2014为应用于热塑性塑料的通用级黑色母,相溶于PS、ABS、SAN、LDPE、LLDPE、HDPE、PP、乙烯共聚物等.密度为：1220kg/m³,熔融指数为：30g/10min.炭黑含量为50%，该产品有SGS检测报告。

UN2005为混合料的黑色通用级色母,是新一代漆黑通用级色母,特别为染色PS、SAN、ABS、PE、PP等提供优良的性能.密度为：1220kg/m³,流动系数为：7g/10min,炭黑含量为50%。

UN6073应用于热塑性的黑色通用级色母,是新一代漆黑通用级色母,特别为染色PS、SAN、ABS、PE、PP、乙烯共聚物. PE、LLDPE、PP相容性好。

PE6137黑色母 适用于薄膜、板材和模塑等（符合欧盟对于食品接触的塑料要求）
LDPE、LLDPE、HDPE、PP、乙烯共聚物

HD2776黑色母 高压燃气管道专用母料，P型炭黑，含抗氧剂，适用于冷的自来水管和电缆护套
.溶于LDPE、LLDPE、HDPE、PP

SA3176黑色母 应用于包装材料（如盒子、盖子等）、电子产品外壳，收音机、电视机及其它家用电器，使制成品具有优良的物理性能。 相溶于 ABS，SAN，PS

PA3785黑色母 专为尼龙设计的具有高光泽和高漆黑度，可以赋予尼龙制品优良的物理特性黑色母载体 尼龙-6， 与PA-6，PA-6.6，PA 相溶性好

LLPE2754黑色母

用于聚烯烃类混和料的黑色母，并具有着色性好、遮盖力强、经济实惠等特点。相溶于LDPE，LLDPE，HDPE，PP，乙烯共聚物