

饮用水处理专用瑞林牌无烟煤滤料 精致无烟煤滤料厂家

产品名称	饮用水处理专用瑞林牌无烟煤滤料 精致无烟煤滤料厂家
公司名称	河南瑞林净水材料有限公司
价格	750.00/1
规格参数	瑞林牌:水处理 am-1:高效 河南:编织袋
公司地址	河南省郑州市金水区柳林镇大河村350号
联系电话	0371-53739366 15093352963

产品详情

优质无烟煤为原料。经破碎、筛分、水洗加工而成。特点是：固定碳含量高、密度大、强度大、外观光泽度好、化学性能稳定、具有较好的固体颗粒保持能力，能可靠的提高悬浮颗粒的清除。不含有毒有害物质。在酸性、中性水中均不溶解。抗压耐磨性强，有足够的比表面积和合理的粒径级配。由于具有较好的固体颗粒保持能力，因此能够可靠的提高悬浮颗粒清除能力。适用于生活饮用水及工业用水的过滤。

无烟煤滤料的技术要求：1、无烟煤的破碎率和磨损率之和不应大于3%（百分率按质量计，下同）。2、无烟煤的平均密度一般不小于1.4g/cm³,不大于1.6g/cm³。3、无烟煤应不含可见泥土、页岩和外来碎屑。含泥量不应大于3%，密度大于1.8g/cm³的物质含量不应大于8%。4、无烟煤的盐酸可溶率不应大于3.5%。

无烟煤滤料的粒径：1、用于生活饮用水的无烟煤的粒径范围为：0.8-1.2mm、1.2-2mm；工业用水无烟煤的粒径范围为：1-2mm、2-4mm、4-6mm。2、在各种粒径范围的无烟煤中，小于指定下限粒径的不应大于3%，大于指定上限粒径的不应大于2%。

主要技术指标分析项目 分析数据 分析项目 分析数据
固定碳（C） 97% 孔隙率 53% 磨损率 0.35% 密度 1.57/cm³ 破碎率 0.68% 堆密度 1.0g/cm³
盐酸可溶率 0.98% 不均匀系数 k₈₀ 2 硫含量（S） 0.05% 铜含量(Cu) 0.025% 锌含量 0.04%
其它重金属含量不超过 饮用水标准