

用于工业地面，环氧自流平地坪的优势，包工包料，免费设计专业贴心

产品名称	用于工业地面，环氧自流平地坪的优势，包工包料，免费设计专业贴心
公司名称	北京金地彩装饰工程有限公司
价格	38.00/平方米
规格参数	金地彩:JDC-111
公司地址	北京丰台区分中寺周庄路111号
联系电话	01057119629 13011898129

产品详情

产品详情

环氧树脂自流平、环氧树脂自流平地坪、环氧树脂自流平地板、环氧树脂砂浆耐磨自流平、环氧树脂薄涂地坪、环氧地坪、环氧地板、地坪漆、地板漆、工业地坪、工业地板适用范围：机械、电子、化工、轻工、纺织、学校、医院、商场、展厅、[停车场](#)。要求高度洁净、美观、无尘、无菌的食品，生物、烟草、精密仪器等各种工厂普通混凝土地坪，也可用于[各种耐磨地坪](#)、特种砼地坪、水磨石地坪、石材地坪及各种水泥基地坪。

技术指标：

试验项目		单位	指标
干燥时间	表干 实干	h 24	4
附着力（划格法）		—	1级
耐冲击性		Kg.cm	50
铅笔硬度		2H	
耐磨性		g	0.02
耐10%硫酸		7天无变化	
耐10%NaOH			
耐3%盐水			
耐120#汽油			

施工注意：

环氧自流平地坪漆是环氧树脂中的一种，它广泛适用在建筑施工中，是一种环保无公害的油漆涂料。它能够保证施工后的地面不起皮以及基层的平整性及表面强度，还能够对地面基层原有的切缝或裂缝进行填补，保证自流平的表面效果及防裂；同时，该产品还可以对基层进行高压洗尘、保证地面清洁。但是，环氧自流平

地坪漆在使用的过程中有一些注意事

项是必须要遵守的，否则会給**建筑**施工造成一些不可挽回的损失。

- 1、施工温度 5℃，若要在<5℃ 施工的，选用特殊配方。湿度建议在75%以下施工。
- 2、施工时确保空气流通。调制使用量时，不能超过30分钟。
- 3、施工过程做好保养工作，避免灰尘、杂物侵入，影响漆面效果。
- 4、施工完毕后，需养护至少7天方可投入使用。养护期间，特别不能有水或者各类溶液浸润。
- 5、严禁混入其它油漆。
- 6、必须严格按照规定比例加入**固化剂**。
- 7、保持被涂物表面的清洁，被涂物含水率必须小于7%。
- 8、保持涂装环境清洁，严禁在有大量灰尘的环境下施工。

建筑施工需要很高的技术，每一种**产品**

的使用都要严格遵守它们的使用规范，这样建筑的成品才是高质量、重环保的建筑物。环氧地坪有很好的耐磨性和美观性以及洁净度高，开始在很多场所被大力推广，环氧地坪表面看上去很光滑洁净但是它其实具有很好的防滑性，很多高档住宅小区的地下车库都是使用的环氧地坪，如果地坪不防滑的话地下车库是绝对不会使用的。环氧自流平地坪是一次性成膜，不易修补，所以施工前必须处理好施工基面。

含水率：混凝土基面含水率要小于8%，含水率高的基面要通过室内增温法或通风增加空气流通速度来带走混凝土中的水分； 打磨地面：应打磨掉基面上突起的地方，并铲除空鼓的水泥；

基面找平：低洼的地方应用水泥砂浆找平，并让地面保持一定的粗糙度；

清洁剂面：最后是清

理地面上的水泥沙石及灰尘，保持地面的清洁，可以使用**吸尘器**或者水洗地面。

[公司官网](http://www.jindicai.com/)http://www.jindicai.com/ 我们真诚希望与贵公司合作，携手共创辉煌！竭诚服务 营造双赢 立诚守信 言真行实 团结协作 和谐共荣 品质至上 创造卓越

厂家材料直销、工程包工包料、现场技术指导、品质保证、多种合作方式、诚信共赢、欢迎来电咨询：13011898129！！