

# 对电缆接头盒 山东海虹 接头盒

|      |                     |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 对电缆接头盒 山东海虹 接头盒     |
| 公司名称 | 山东海虹电力器材有限公司        |
| 价格   | 面议                  |
| 规格参数 |                     |
| 公司地址 | 山东省曲阜市陵城镇迎宾大道北工业西路西 |
| 联系电话 | 15763782989         |

## 产品详情

### 接头盒

接头盒参数：2通 一进一出，电力电缆接头盒，3通 一进二出，4通，二进二出，5通，二进三出，6通 三进三出，包含一套钢带抱箍用来固定在电线杆或者钢管杆上面的。

接头盒参数：2通 一进一出、3通 一进二出、4通，二进二出、5通，二进三出、6通 三进三出、塔用接头盒采用热镀锌S型连接件来固定。

接头盒分类：

按光缆连接方式分为直通接续和分歧接续两种；

按外形结构可分为帽式光缆接头盒和卧式光缆接头盒两种；

根据光缆敷设方式有架空、管道（隧道）和直埋等类型（限于塑料光缆接续盒）；

按密封方式有热收缩密封型和机械密封型。

接头盒/开起塑料接头盒批发价

接头盒/开起塑料接头盒批发价

## 接头盒接续盒性能优势：

1. 接续盒盒体由新料PC注塑成形，接头盒，有良好的抗碱盐腐蚀、耐老化性能，市话电缆接头盒价格，且表面光洁美观，机械结构牢固，具有顽强的抗野外环境的性能，能抵受剧烈的气候变化和恶劣的工作环境。
2. 适合于带状光缆与普通光缆，盒体内熔接盘可书页式翻转，并留有足够的光纤盘绕曲率半径与空间，对每根光缆、每根光纤均可分开施工。
3. 接头盒体积小、容量大、维护方便。
4. 提供可靠的光缆固定及光缆加强芯接地保护装置。

## 接头盒产品内部件组件结构：

- 1、支撑架：是接续盒内部构件的主体。
- 2、光缆固定装置：用于光缆与底座固定和光缆加强元件固定。一是光缆加强芯在内部的固定；二是光缆与支撑架夹紧的固定；三是光缆与接头盒进出缆用热缩护套密封固定。
- 3、接头盒光纤安放装置：可以有顺序地存放光纤接头和余留光纤，余留光纤的长度应不小于1米，余留光纤盘放的曲径不小于35mm。其中收容盘多可四层，容量较大，对电缆接头盒，并能根据光缆接续的芯数调整收容盘。
- 4、接头盒光纤接头保护：把热缩后的保护套管放在收容盘里的纤芯固定夹上也可采用硅胶固定法。

## 接头盒的技术指标

接头盒是将两根或多根光缆连接在一起，并具有保护部件的接续部分，是光缆线路工程建设中必须采用的，而且是非常重要的器材之一，接头盒的质量直接影响光缆线路的质量和光缆线路的使用寿命。

## 接头盒的技术指标：

1. 全长500mm，外径200mm，内径180mm。
2. 温度性能：- 40 +60 。
3. 抗电强度：15KV直流，2分钟不击穿。
4. 抗震性能：10级6次。
5. 密封性能：100kpa，72小时，压力不变。

6.光缆外径22mm，接头芯数144芯。

7.使用寿命50年。

对电缆接头盒-山东海虹(在线咨询)-接头盒由山东海虹电力器材有限公司提供。山东海虹电力器材有限公司(www.haihongjituan.com)是一家从事“电力金具,光缆金具,铁附件,铝合金光缆接头盒,预绞式耐张线夹”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“山东海虹”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使山东海虹在其它中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!