

襄阳非开挖顶管 鑫焱杰 pe非开挖顶管

产品名称	襄阳非开挖顶管 鑫焱杰 pe非开挖顶管
公司名称	枣阳市鑫焱杰管道工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省枣阳市书院街东段
联系电话	13177203333

产品详情

一节管子完成顶入土层之后，再下第二节管子继续顶进。其原理是借助于主顶油缸及管道间、中继间等推力，襄阳非开挖顶管，把工具管或掘进机从工作坑内穿过土层一直推进到接收坑内吊起。管道紧随工具管或掘进机后，埋设在两坑之间。

顶管机的工作原理

顶管施工法是先在工作井内设置支座和安装主千斤顶，所需铺设的管道紧跟在工具管后，在主千斤顶推力的作用下工具管向土层内掘进，掘出的泥土由土泵或螺旋输送机排出或以泥浆的形式通过泥浆泵经管道排出。推进一节管道后，主千斤顶缩回，吊装上另一节管道，继续顶进。如此往复，直至管道铺设完毕。管道铺设完毕后，工具管从接收井吊至地面。

回拖扩孔

导向孔完成后，在接收井中或目标位置将导向钻头更换为直径大于已有管孔的锥形回扩头。这种钻头表面有呈螺旋状排列的高硬度碳化钨金属，使之在回拉钻杆的作用下将孔扩大，非开挖顶管施工，钻头圆周上分布的小孔可喷射出高压泥浆，其作用与钻导向孔过程相似。在回程扩孔时，泥浆泵会向孔壁提供足够的钻进泥浆液，在松动的孔壁表面迅速形成一层护壁泥浆层，回抽时要在回扩头后侧不断补接钻杆。回扩头到达钻机后，非开挖顶管厂家，在接收井接上新回扩头再次回扩。扩程可反复多次，使管孔直径逐次扩大，pe非开挖顶管，直到管孔达到设计要求。

泥水平衡顶管施工 教你防止事故的发生

泥水平衡顶管，是非开挖工程中使用的一种顶管设备，利用于目前国内非常先进的的机械自动化顶管施工。整个系统的主要组成：泥水平衡顶管机、主顶设备、测量设备、电气控制系统、泥水处理设备、压浆系统等。目前，在穿越铁路等特殊工程地段，或者穿越砂层等特殊材质区域时，都会更多利用泥水平

衡顶管施工工艺方式。

襄阳非开挖顶管-鑫焱杰-pe非开挖顶管由枣阳市鑫焱杰管道工程有限公司提供。枣阳市鑫焱杰管道工程有限公司(www.xtjgdgc.com/) 是从事“ 襄阳顶管,襄阳顶管施工 ” 的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ” 的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：韩总。