抗震支架批发价格 抗震支架 抗震支架生产厂家

产品名称	抗震支架批发价格 抗震支架 抗震支架生产厂家
公司名称	沧州鑫科盛管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县盐塔路北段
联系电话	13931780167

产品详情

恒力弹簧支吊架的外观检测方法

外观检验办法:在室内正常自然光线或40W日光灯下,光的照度不低于300lx,抗震支架,间隔 试件500mm处目视检查。允许从同构造、同资料、同工艺的系列恒力弹簧支吊架当选取确有代表性的零 部件作为试件停止实验,如实验合格,则以为该批同构造、同资料、同工艺的系列产品零部件均为合格 。实验数量,实验数量:1个。采用附着力测定器或新的11号手术刀片,手术刀片应契合GB2544中的规则 。划格实验时,刀片垂直于恒力弹簧支吊架外表,抗震支架型号齐全,用力平均、速度平稳,无颤动地 在平整的漆膜上横竖垂直切割四条划痕至底材外表,构成9个小方格,每个方格的面积为1mm2。T9286) ,检测漆膜零落状况。并记载实验结果。

弹簧支吊架制作要求选择符合设计要求的材料,抗震支架厂家供应,制作弹簧支吊架的材料应无锈蚀、无裂纹,且应具有产品合格证,规格符合要求弹簧的选用应严格按照要求划线下料按照弹簧支吊架用料的尺寸大小划线,然后进行切断。切断尽量采用机械法.如条件限制,采用气割切断时,抗震支架批发价格,切口用砂轮将氧化层磨光,切口断面应平齐、光滑钻孔支架钻孔应用电钻或冲床加工,其孔直径应比管卡或吊杆直径大1—2mm.管卡吊杆制作卡环一般用圆钢或扁钢制作,其圆弧应光滑均匀,卡环内圆应符合管外径尺寸,U形卡应先套螺纹后弯曲弹簧支吊架吊杆应用圆钢制作,套丝长度符合要求。

根据管道支吊架具备的承载、限位和防振3种功能,以及支吊装置各自的主要性能和用途可将其分为承重支吊架、限位支吊装置和振动控制装置3种类型。

承重支吊架按其在管道垂直位移时载荷的变化情况又可分为恒力支吊架、变力支吊架和刚性支 吊架三种。 限位支吊装置按其限位的特征又分为限位装置、导向装置和固定支架三种。控制振动装置中又 分为弹簧减震器和液压阻尼装置两种。

每个管道支吊架装置都是由装在管子上的部件(管部)和固定在承载结构上的部件(根部)以 及与这两类部件相连的中间部件组成,中间部件又包括支吊架装置的功能件(如:恒力支吊架、液压阻 尼器)和中间联接件。

抗震支架批发价格-抗震支架-抗震支架生产厂家(查看)由沧州鑫科盛管道设备有限公司提供。行路致远,砥砺前行。沧州鑫科盛管道设备有限公司(www.tz1288.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为弯头具影响力的企业,与您一起飞跃,共同成功!