GB7000.1标准灯具防风罩

产品名称	GB7000.1标准灯具防风罩
公司名称	深圳市创鑫仪器有限公司
价格	26000.00/台
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区西乡大道共乐丰和园
联系电话	0755-23702756 13691663359

产品详情

温升防风罩

名称：温升防风罩

型号：CX-F215

试验标准：

符合GB7000.1、IEC60598相关标准要求

适用于各种灯具及附件进行温升检测时避免空气对流,防止空气温度变化及来自光源的热辐射对试样的影响。

1、防风罩整体人性化设计，拆卸及安装都非常方便；顶部骨架重钢结构，可承重30kg的试样；

2、考虑到测试仪器及试样与电源线之间的连接，在防风罩的两侧面开有入线孔，方便排插通过。

3、网板由国产优质钢板，经高精度数控冲床冲压而成，以保网孔的孔径及间距。确保40%的通空率

4、网板焊接后进行一次完整的拼装，再拆开进行喷粉烤漆，喷涂颜色为标准要求的哑光黑，先进的烤漆工艺出来后外观漂亮及经久耐用，永不掉漆。

5、每层单开门设计，门缝错开有效的防止了门缝的通风而影响通风率，门尺寸：1900*1000mm

6、底板采用18mm优质胶合板，表面全部喷成哑光黑。并行业首创用铝合金包条工艺，美观且更耐用

7、顶部标准配置600*600*18mm的优质胶合板，用丝杆装于顶部骨架上，用来安装吸顶灯。

8、防风罩标准配置多功能安装支架：采用钢质方管焊接成型支架并台板高度在800-1300mm可调，台板采用600*400mm*18mm优质哑光黑漆胶合板，台垂直或水平方向可调，适合安装台灯及壁灯安装。

型号	CX-F215
外尺寸（mm）	长3300*宽2500*高2350
内尺寸（mm）	长3000*宽2200*高2200
底板尺寸（mm）	2140*宽2140*高18
网板孔径(mm)	∮2
网板通风率	40%±5%
网板厚度（mm）	1.0
内外层间距（mm）	150