

柔性石墨盘根批发 陕西石墨盘根 河北久旺密封

产品名称	柔性石墨盘根批发 陕西石墨盘根 河北久旺密封
公司名称	廊坊久旺密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县仰止开发区
联系电话	13663267969

产品详情

石墨盘根由各种增强纤维、金属丝(钢丝、铜丝、镍丝、碳纤维，预氧丝、玻璃纱)等增强的石墨线为原料精工编织而得。适用于高温高压条件下的动密封。柔性石墨盘根以100系类柔性石墨线，经穿心编织、编套等不同编织工艺，所编织而成的盘根，其密封性能更优良，更安全。它是解决密封问题的更佳组合元件。并可根据腐蚀环境与用户需求，盘根还可进行缓蚀剂处理，使盘根具有更好的防腐功能。适用于热水、蒸汽、和油类、热交换液、酸、碱、氨气、有机溶液、碳氢化合物、低温液体等几乎所有介质。应用于石油、发电、化工、轻工、制药等的设备和装置。四氟角线石墨盘根的四氟角线能够有效的防止石墨的磨损，增加盘根的使用寿命，具有四氟和石墨的双重优势，可以用在很多非常苛刻的环境中，无论静态密封还是动态密封都具有良好的密封效果。特别适用于：高温、高压的阀门、水泵、膨胀接头、纸浆的混合器以及搅拌机、电站和化工厂等。

1. 高温高压镍基石墨盘根采用外编钢科镍丝石墨线编织而成；
2. 采用镍丝内增强石墨线编织，外部再均匀包裹一层镍丝网；
3. 提高了机械强度，陕西石墨盘根，截面更加密实；
4. 经过高温处理的玻纤代替传统的棉纱，减少高温烧失。

石墨填料，是由天然鳞状的高碳石墨，经过特殊化学和物理处理后，加工精制而成的纯石墨制品。它除了完整地保持着天然鳞状石墨的优良特性外，更主要的具备柔软性、回弹性、耐腐蚀、耐高压、耐辐射、导热等优良特性。其材料由低硫膨胀石墨线编织而成，内衬棉纱线增强。有极低的磨擦系数，不会磨损泵轴和阀杆，且具有良好的导热性，耐化学腐蚀性能及很高的回弹性。柔性石墨卷材又称柔性石墨纸或柔性石墨板材，是用天然石墨鳞片经化学处理后，经过加热高温膨化形成石墨蠕虫，这种像虫一样的石墨粉的密度约为0.003g/cc。然后经滚压形成柔性石墨卷材。

膨胀石墨卷材不含粘结剂和填充物，因此纯度很高，柔性石墨盘根，具有良好的耐腐蚀性，耐性，耐高/低温，良好的压缩回弹性，并具有自润滑性和不渗透性适用于低压部位的密封。石墨卷材和金属薄板可以复合成多种形式的石墨复合板，可以制作成石墨填料环四氟盘根由纯聚四氟乙烯纤维编织而成的，不经PTFE乳液及润滑油脂处理。因是由实心编织而具有柔韧可调性，柔性石墨盘根厂家，所以与轴，填料箱能很好的配合有的耐腐蚀性能，良好的自润滑性和防粘贴性。我公司可根据客户需要加工生产：芳纶

四氟盘根、四氟盘根、石墨盘根、四氟石墨盘根、四角芳纶碳素纤维盘根等密封材料，且可以加工制作成环形圈。

石墨盘根装填过程按如下操作步骤

(1) 石墨盘根安装前要清理填料腔，检查轴表面是否有划伤、毛刺等现象，保证轴的粗糙度达到图纸要求Ra1.6；

(2) 用百分表检查轴在密封部位的径向跳动，其公差应在0.03mm-0.08mm范围内。

(3) 装填料时对盘根*好先取一根与轴同尺寸的木棒，将盘根缠绕在木棒上，再用刀切断，切口成45°斜面，用一与填料腔同尺寸的木质两半轴套，合于轴上将编结填料推入腔的深部，并用压盖对木质轴套施加一定压力，使之预压缩，注意保持编结填料在腔底部平整。

(4) 注入混合胶泥状填必须边注入边用木质轴套压紧，最后再用盘根压在填料腔的外边，均匀上紧压盖，同时用手转动主轴，使装填后的压紧力趋于抛物线分布，然后将压盖稍放松，填料装填完毕。进行运转试验，柔性石墨盘根批发，刚启动运转时，泄漏情况以间断滴漏为主，当泄漏增大时，适当调紧压盖螺栓。若发热过大，将螺栓放松一下。运行正常后，泄漏基本停止。试运行60h后，打开填料密封腔观察，盘根环形状保持完整，混合软填料没有摔出现象，轴上毫无磨损迹象。

柔性石墨盘根批发-陕西石墨盘根-河北久旺密封(查看)由廊坊久旺密封材料有限公司提供。廊坊久旺密封材料有限公司(www.hbjwfm.com)在密封件这一领域倾注了无限的热忱和热情，久旺密封一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。同时本公司(www.hblfsd.com)还是从事四氟垫，膨体四氟垫，四氟垫厂家的厂家，欢迎来电咨询。