

全塑灯罩 东莞明眸专业防腐 佛山灯罩

产品名称	全塑灯罩 东莞明眸专业防腐 佛山灯罩
公司名称	东莞市明眸照明科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城区下桥银桥街16号
联系电话	13925858743

产品详情

日光灯管规格参数：

常规日光灯规格：T12、T10、T8、T5、T4

"T"，代表"Tube"，表示管状的，T后面的数字表示灯管直径。T8就是代表有8个"T"，一个"T"就是1/8英寸。

1英寸等于25.4毫米。那么每一个"T"就是 $25.4 \div 8 = 3.175\text{mm}$

T12灯管的直径： $(12/8) \times 25.4 = 38.1\text{ mm}$

T10灯管的直径： $(10/8) \times 25.4 = 31.8\text{mm}$

T8灯管的直径： $(8/8) \times 25.4 = 25.4\text{mm}$ （T8的刚好是直径1英寸的灯管）

T5灯管的直径： $(5/8) \times 25.4 = 16\text{ mm}$

T4灯管的直径： $(4/8) \times 25.4 = 12.7\text{ mm}$

LED日光灯管是依照常规荧光灯管规格制造的，其规格大致上是相同的，可以不更换支架的情况下，将LED日光灯替换荧光灯管，前提是要取下镇流器和启辉器，以此达到环保节能，省时省力的作用。

B-23-2灯管外壳

东莞市明眸照明科技有限公司

诚信通旺铺：<http://Lipson2009.1688.com> 官方网站：www.memolighting.cn

东莞市明眸照明科技有限公司进一步提高pc透明灯罩透明性，寻求新的机能和应用是PC化学改性的一个方向。普通PC透光率一般为85%~90%。通过共聚的方法改变普通pc透明灯罩的透明性，主要是通过加入第三单体，改变pc透明灯罩的晶态结构。如将二羟基萘和9,9-双(2-羟基乙氧基)苯基]芴作为第三单体加入聚合体系中，通过溶液光气法，两种单体都能够与双酚A共聚，经过后处理，产品的透光率都在92%以上，可增强PC制品的透明度。

日光灯管规格（长度 功率）

LED日光灯在2008年左右兴起，发展至今也有5,6年的时间，在这几年里，LED日光灯的性价比逐渐显现出来，大有取代常规荧光灯管的趋势。

LED日光灯LED日光灯灯管与传统的日光灯在外型尺寸口径上是一样的，常用的长度有60CM和90CM、120CM和150CM 4种，这四种长度的LED日光灯功率分别是9W、14W、18W和25W，而20W传统日光灯实际耗电约为53W，40W传统日光灯实际耗电约为68W；一年下来可节省不少电费。9W的LED日光灯亮度要比18W日光灯亮度还高，18W的LED日光灯亮度要比传统40W日光灯还要亮，LED日光灯亮度相对更柔和，更容易被人们所接受。使用寿命在3万-5万小时，供电电压为为AC85V-260V(交流)。

东莞市明眸照明科技有限公司

诚信通旺铺：<http://Lipson2009.1688.com> 官方网站：www.memolighting.cn