

广西led灯光带厂家 公园景观地埋发光砖

产品名称	广西led灯光带厂家 公园景观地埋发光砖
公司名称	深圳市千易照明有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:千易照明 材质:不锈钢 质保:两年
公司地址	广东省深圳市宝安区凤凰大道177号广晟德科技园D栋2楼
联系电话	13537782989 13543300518

产品详情

广西led灯光带厂家 公园景观地埋发光砖采用优质超高亮LED发光发光，具有耗电小(每个不到1W)、产生热量小、不锈钢材料制而成，发光表面色彩柔和，配合微电脑控制器，可具有跳变、渐变、追逐、等多种效果选择。适合庭院、歌舞厅、公园、道路、楼梯等场合作景观照明使用。颜色纯正。寿命长，平均寿命达8万~10万小时。

广西led灯光带厂家 公园景观地埋发光砖是采用超高亮LED为光源，选用LED恒流驱动驱动方式的新型埋地装饰灯。

不锈钢抛光面板外壳，体积小，散热好，优质防水接头、硅胶密封圈、强化玻璃;外壳采用铝合金灯体和整体模压加工工艺（可选不锈钢），确保了良好的散热效果，表面采用10mm双面磨砂钢化玻璃，抗压能力强，防水等级IP67。功耗低,寿命长,安装方便,造型别致优雅、防漏电、防水；光源寿命长,没有意外几乎不需要换灯泡,一次施工,数年使用，功耗低、无需因亮化、美化而付出高额电费。

广西led灯光带厂家 公园景观地埋发光砖技术参数：

- 1、规格：1000 × 50 × 60 (mm × mm) ，各尺寸可定做。
- 2、电压：输入DC24V
- 3、功率：15W
- 4、LED数量：120颗
- 5、防护等级：IP67
- 6、工作环境：- 20 — + 65
- 7、LED光源全部采用全自动固晶焊线封装无铅接工艺生产
- 8、线路板采用全波纤纤维线路板厚度1.6mm
- 9、灯具外壳采用不锈钢面板，厚度1.2-1.5mm，灯具玻璃采用钢化磨砂玻璃，厚度8-12mm

广西led灯光带厂家 公园景观地埋发光砖通过试验研究了聚丙烯纤维(PP纤维)和植物纤维(UFPP纤维)对混凝土抗冻性能的影响.结果表明:在混凝土中掺加PP和UFPP纤维均可提高混凝土的抗冻性能,并且UFPP纤维对混凝土抗冻性能的提高作用明显高于PP纤维;此外,掺0.9kg/m³纤维混凝土的抗冻性能优于未掺纤维和掺0.6kg/m³纤维混凝土.同时,研究了掺纤维混凝土孔结构对混凝土抗冻融循环能力的影响,并分析其机理.