

风帆蓄电池GFM-3000办公自动化系统电源

产品名称	风帆蓄电池GFM-3000办公自动化系统电源
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司销售部
价格	.00/只
规格参数	品牌:风帆蓄电池 尺寸规格:241*171*330 产地:河北
公司地址	北京昌平
联系电话	18053081797 18053081797

产品详情

风帆蓄电池GFM-3000办公自动化系统电源

原装正品 质保三年

SaiL风帆蓄电池12V、2V两大系列，12V系列容量从24Ah至250Ah，2V系列产品熔炼从100Ah至3000Ah，均有不同型号的产品可供选择。产品符合GB/T 19638.2-2005、YD/T 799-2010、DL/T 637-1997等国家、行业标准。该类型具有可任意方位放置、自放电低、气体复合效率高、耐过充过放能力好、寿命长等特点，主要适用于UPS不间断电源、通信后备电源、电力系统控制电源、办公自动化系统电源、船舶照明信号系统、消防报警安保系统等方面，同时可以根据需要配备设计不同的安装架。用户可以根据设备负载、使用条件选择不同容量、不同规格的产品。

风帆电池GFM系列产品特点:

- 1.完全密封，无需补液，免维护
- 2.体积小，能量密度高，输出功率大
- 3.内阻小，自放电低
- 4.不污染环境，不腐蚀设备
- 5.没有游离电解液，可任意方向放置

风帆蓄电池GFM系列产品适用范围:

- 1.通讯系统备用电源

2.电力系统

3.办公自动化系统电源

4.消防、安全及报警装置电源

5.电器、医疗设备及仪器仪表电源

6.各种UPS设备

7.各种应急照明系统

使用UPS电源时，应务必遵守产品说明书或使用手册中的有关规定，保证所接的火线、零线、地线符合要求，用户不得随意改变其相互的顺序。风帆蓄电池使用期间的维护与保养注意事项：

禁止在UPS输出端口接带有感性的负载。

严格按照正确的开机、关机顺序进行操作。避免因负载突然加载或突然减载时，UPS电源的电压输出波动大，而使UPS电源无法正常工作。严禁频繁地关闭和开启UPS电源。一般要求在关闭UPS电源后，至少等待6秒钟后才能开启UPS电源，否则，UPS电源可能进入“启动失败”的状态，即UPS电源进入既无市电输出，又无逆变输出的状态。

禁止超负载使用。UPS电源的最大启动负载最好控制在80%之内，如果超载使用，在逆变状态下，时常会击穿逆变管。实践证明：对于绝大多数UPS电源而言，将其负载控制在30~60%额定输出功率范围内是最佳工作方式。

电池的放电要求：一般UPS对电池放电有保护措施，但放电至保护关机后，电池又可以恢复到一定的电压，但这时不允许重新开机，否则会造成电池过放电。UPS必须重新充电后才能投入正常使用。

新购买的UPS（或存放一段时间的UPS），必须先对电池充电之后才能投入正常使用。否则无法保证备用时间。

对于长期无停电的UPS，应当每隔3~6个月对UPS放电，然后重新充电。这样才能延长电池的使用寿命。

对于长期存放的UPS，应当每隔3~6个月对UPS开机使用和充电，否则UPS主机和电池都会损坏。

定期对UPS电源进行维护工作。清除机内的积尘，测量蓄电池组的电压，检查风扇运转情况及检测调节UPS的系统参数等。

风帆蓄电池的服务承诺

“畅通无阻，为用户提供售前、售中、售后的一站式服务”这国产风帆蓄电池给每一位用户的庄严承诺，其中包括：

- 1、建立全面的用户档案，定期电话回访和上门巡检，长期质量跟踪。
- 2、三年保修，全国联保，终身维护。
- 3、对大功率产品提供免费现场安装督导及测试开通。

4、组织相应的技术培训。

全局规划及实施方案：我们不仅提供合格、先进的产品，而且将充分利用我们在不间断电源领域内多年的专业经验对用户进行一站式服务，真正实现“动力不间断，服务不间断”的理念，满足用户需求，发掘用户需求，并超越用户要求，帮助他们在自己的领域内取得成功。形成良好的口碑。为了使公众、用户、经销商；包括前提营销人员在内的办事处、分公司、区域公司及总部的生产研发、质量保证、技术支持服务在内的各方面人越对这一品牌特色的广泛认同，UPS事业部将协调统一部署、沟通，共同分析指导。