

# 河南优质纤维球填料厂家 污水处理纤维球滤料供应商

产品名称	河南优质纤维球填料厂家 污水处理纤维球滤料供应商
公司名称	河南瑞林净水材料有限公司
价格	18.00/公斤
规格参数	瑞林牌:水处理 am-1:高效 河南:编织袋
公司地址	河南省郑州市金水区柳林镇大河村350号
联系电话	0371-53739366 15093352963

## 产品详情

纤维球滤料简介:纤维球填料是由纤维丝扎结而成的,它与传统的钢性颗粒滤料相比,弹性效果好,不上浮水面,空隙率大,耐酸碱等优点;在过滤过程中,滤层空隙沿水流方向逐渐变小,比较符合理想滤料由上大下小的空隙分布,效率高、滤速快、截污能力大,可再生,适用于各种水质的过滤。

纤维球滤料的性能本产品选用高醛化维呢纶,定型涤纶丝为原料。用自身表面所沾附的大量生物团与充氧,污水反复接触,使废水中的悬浮物及有机物降解而达到处理目的。

纤维球滤料的特点在于:

1.质轻、强度高,物理化学性能稳定,经久耐用。

2.随水飘动的纤维丝,使填料之间空隙可变,不易被生物膜堵塞。

3.比表面积大,活性强,处理效果好。纤维球过滤器具有效率高,设备占地面积小,在水处理中,尤其是深入处理中有较高的应用价值,它采用深层技术直接过滤的方式,不需加药剂(投加药剂效果更好),可将不易沉淀去除的微小悬浮物截留。为了达到满意的处理效果,我公司可根据原水源水质(悬浮物含量多少,颗粒大小)提供不同规格的滤球,使处理水质达到更理想的效果,用于污水处理COD去除率一般在10-30%之间,以下表中主要技术性能可供设计院或使用单位参考选用。纤维球滤料理化指标

强度吸湿率相对湿强度比重热性能耐日光性耐酸性耐碱性4-6克/量比棉花高一倍比羊毛高三倍0.45-0.5%(20CPH  
软化点:238-240 熔点255-260 优良35%HCL75%H2SO465%HNO3对强度无影响10%NaOH28%Nh3H

技术指标：

性能项目具体指标性能项目具体指标处理能力8-210m<sup>3</sup>/h气冲洗强度3m<sup>3</sup>/min.m<sup>2</sup>过滤速度20-50m<sup>3</sup>/h水冲洗强度0-10m<sup>3</sup>/h冲洗水量比3%工作周期8-24h截污量5-26kg/m<sup>3</sup>粗滤进水SS < 100mg/l 出水SS 5-10mg/l10 粒径去除率 > 95%进水SS < 2mg/l15 粒径去除率 > 96%精滤