

# 福州市轻质隔墙板厂家

产品名称	福州市轻质隔墙板厂家
公司名称	泉州市东进建材有限责任公司
价格	68.00/平方米
规格参数	
公司地址	福建省泉州市晋江市青阳街道洪宅垵社区文华路67号
联系电话	13506962886

## 产品详情

轻质隔墙板安装构件要求1、顶端与梁底用U型铁件固定，将U型铁件用射钉固定在梁底部，上端用木楔加固，用L型铁件固定。 2、吊挂设计：吊挂间距不应小于300m，单点承重不应大于80公斤，需先开口埋件。 3、电气设计：电气线路可作暗线设计，利用隔墙板孔穿软管敷设线路；也可作明线设计，敷于墙面，开口插座与其相应配置。 4、防潮防水：饰面设计应考虑防潮防水，沿墙边设计水池、水箱、面盆等附件时，墙面应涂刷防水涂料或贴瓷砖等防水饰面设计。 5、墙面装修：可刮大白、喷瓷、贴瓷砖等装饰材料进行装修。进行下道工序装修时，先清理隔墙板墙面，洒水润湿，按常规的施工工艺进行装修。

我们的地址：福建省泉州市晋江市青阳街道洪宅垵社区文华路67号电话：13506962886联系手机：13506962886 期待您的咨询

施工程序 1、结构面、地面、楼面清理干净，分档弹线，留出门窗洞口位置。 2、从主体结构面一侧开始安装。如遇有门窗位置，就从门窗两侧开始安装，将隔墙板安装的最后工序留在中间，剩多宽就顺切多宽，安装在最后部位。 3、水暖电器设备应先放线点，在安装隔墙板前，钻孔粘接预埋件或开关插座；需要横向切线路槽时，由用户自行开槽埋线，再用充填料抹平、墨线。 4、操作温度：-10摄氏度以上均可安装。 5、板缝处理。