

钻井液固相含量测定仪，油水固相分离装置

产品名称	钻井液固相含量测定仪，油水固相分离装置
公司名称	肯测仪器（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢118室
联系电话	13262285541

产品详情

固相含量测定仪是用来分离和测定钻井液样品中水、油和固相体积的仪器。是了解固相浓度和组成水基钻井液粘度、滤失控制的基础。恒泰达固相含量测定仪通过简单加热蒸馏的方式，可以很容易的将水基钻井液中的水、油和固相成分区别开来，通过对比计算得出各成分的体积量。因此，该仪器对水基钻井液组成比例的测定提供的是一种简单、方便、准确并且可直接读取的方法。

技术参数

型号	ZNG-A	ZNG-2	HTD-50
名称	钻井液固相含量测定仪	钻井液油水（固相）分离装置	
电源	110/220V ± 5% 50/60Hz		AC220V ± 5% 50/60Hz
功率	100W	170W	1000W
蒸馏器容量	20 ± 0.2ml	50 ± 0.2ml	
加热方式	加热棒插入式加热		采用外加热蒸馏方式防止干烧
温度	/		500
液体回收率	>98%		
外形尺寸	260 × 200 × 140mm	310 × 210 × 170mm	140 × 260 × 430mm
重量	5kg	9kg	17kg