

## 62立方组合式水箱 黑龙江组合式水箱 大丰10年品牌

产品名称	62立方组合式水箱 黑龙江组合式水箱 大丰10年品牌
公司名称	德州大丰玻璃钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州鲁权屯工业园
联系电话	18954503927 18954503927

### 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州大丰玻璃钢制品有限公司

《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7.1条规定：高位消防水箱的消防储水量，一类公共建筑不应小于18m<sup>3</sup>；二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m<sup>3</sup>；二类居住建筑不应小于6.00m<sup>3</sup>。第7.4.7.3条规定：并联给水方式的分区消防水箱容量与高位消防水箱相同。另外，与其他用水合用的玻璃钢水箱容积，除满足自身的消防用水贮备外，还应满足其他用水贮备。

如果是板材裂缝漏水，缝很小的话，可以用密封胶或水不漏在水箱内部修补，62立方组合式水箱，方法是；要把水放完，烤干，密封胶或水不漏撒到漏水的部位即可。

玻璃钢水箱用途：按JB/T3411.56-99标准制造，材料HT200，用于零部件平行度、垂直度的检验和划线，方箱用于检验或划精密工件的任意角度线。业局标准JC658.1—1997的技术性能要求。该水箱经国家有关部门检测，水箱符合GB/T17219-98《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价规范》要求，水质符合国家《生活饮用水标准》（GB5749-85）。广泛适用于工矿、企事业单位、住宅、宾馆、饭店等建筑，作为生活饮用水、中水处理、消防用水及其他用水储水设施。

玻璃钢水箱的保温也一样重要，不锈钢保温水箱一般情况下都会用聚氨酯发泡5mm的保温层，然后再在保温层外面加一层不锈钢，这样的玻璃钢水箱保温效果不错。

循环加热式是主机通过循环加热将水箱里面的水进行升温，当消防水箱里面的水用了一部分以后，黑龙江组合式水箱，就会对水箱进行补水，然后再循环加热到所需的温度，63立方组合式水箱，这种安装方式相对比较简单，不断循环，61立方组合式水箱，直到大水箱装满热水为止，这种做法在控制方面相对比较复杂，但不会出现像循环加热那种主机基本上在高温进行加热的现象，因此节能、环保效果比较高。

62立方组合式水箱-黑龙江组合式水箱-大丰10年品牌(查看)由德州大丰玻璃钢制品有限公司提供。德州大丰玻璃钢制品有限公司(www.sddfsx.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。大丰水箱——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州鲁权屯工业园，联系人：郑海花。