

# 襄阳非开挖顶管 鑫焱杰 非开挖顶管厂家

产品名称	襄阳非开挖顶管 鑫焱杰 非开挖顶管厂家
公司名称	枣阳市鑫焱杰管道工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省枣阳市书院街东段
联系电话	13177203333

## 产品详情

扩孔(尤其在扩大孔时)或长距离打导向孔时，pe非开挖顶管，钻头突然碰到硬物产生强大的冲击力。造成扭矩突然增大，引起钻杆折断或扭断。操作手在操作钻机时应合理控制旋转速度和推进力，避免该类情况发生。

钻杆杆体材质、厚度不符合就技术规范要求。

钻杆杆体表面划伤严重(超过深度1mm，且呈螺旋形状) 避免使用有伤痕的钻杆。

钻杆使用时间太长，表面损伤较多，襄阳非开挖顶管，接近或超出疲劳寿命，非开挖顶管钻机，及时更换新钻杆。

上述所说的原因，是常见的，及时的规避这些问题，可以大大减少出现钻杆杆体断裂现象出现。

非开挖技术是近几年才开始频繁使用的一个术语，它涉及的是利用少开挖，即工作井与接收井要开挖，以及不开挖，即管道不开挖技术来进行地下管线的铺设或更换，非开挖顶管厂家，它的技术要点在于纠正管子在地面延伸的偏差。特别适用于大中型管径的非开挖铺设。具有经济、高效，保护环境的综合功能。这种技术的优点是：不开挖地面；不拆迁，不破坏地面建筑物；不破坏环境；不影响管道的段差变形；省时、高效、安全，综合造价低。

一节管子完成顶入土层之后，再下第二节管子继续顶进。其原理是借助于主顶油缸及管道间、中继间等推力，把工具管或掘进机从工作坑内穿过土层一直推进到接收坑内吊起。管道紧随工具管或掘进机后，埋设在两坑之间。

### 顶管机的工作原理

顶管施工法是先在工作井内设置支座和安装主千斤顶，所需铺设的管道紧跟在工具管后，在主千斤顶推

力的作用下工具管向土层内掘进，掘出的泥土由土泵或螺旋输送机排出或以泥浆的形式通过泥浆泵经管道排出。推进一节管道后，主千斤顶缩回，吊装上另一节管道，继续顶进。如此往复，直至管道铺设完毕。管道铺设完毕后，工具管从接收井吊至地面。

襄阳非开挖顶管-鑫焱杰-非开挖顶管厂家由枣阳市鑫焱杰管道工程有限公司提供。枣阳市鑫焱杰管道工程有限公司（[www.xtjgdgc.com/](http://www.xtjgdgc.com/)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫焱杰——您值得信赖的朋友，公司地址：湖北省枣阳市书院街东段，联系人：韩总。