

60-100 干燥柜

产品名称	60-100 干燥柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-151L 容积:150L280L430L
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

60-100 干燥柜, 60-100 干燥箱, 60-100 恒温箱简单介绍

标本培养60-100 的恒温箱产品相关：临床微生物的培养化是实验室中实验结果可靠性的重要影响指标之一，培养阳性属于微生物实验室危急值的报告项目jian。当有微生物进入人体并侵入时，微生物会滋生繁殖细菌，使得机体不能够很好地清除这些微生物，导致机体出现异常状况。患者可能会出现菌症或者是真菌症，为患者的日常生活带来诸多不便，此时医护人员需要为患者进行采，并对患者的进行培养。本文先介绍了微生物培养的总体要求，其次介绍了微生物培养的要求、采的要求、以及运送要求，优良后介绍了培养基的培养周期。标本培养60-100 的恒温箱公司说明-

福意联公司将恪守“以德敬人、以诚立人”的企业，为目标客户提供优良、全程、的，是顾客得到优良大增值，与顾客共创双赢。我们需要不断，保持与 优异同步，不断吸取优良，制造全新理念的产品于社会。主要产品有医疗恒温箱、干燥柜、医疗加温箱、手术室保温柜保冷柜、实验室冰箱、-20 冰箱、车载冷藏箱等。

标本培养60-100 的恒温箱产品用途：

是医疗卫生、、农业、科研等储藏菌种、生物培养是科研仪器的必须设备。微电脑智能控温仪采用自整定PID，具有控温迅速，精度高的特点。设定温度与实际温度均有数字显示，操作方便。培养箱内部为不锈钢板，并有多层可以移动并可调节高度的不锈钢搁板。门设有玻璃观察窗，便于观察培养箱内部情况。培养箱内装有优良风扇，可以保培养箱内温度的均匀性。

标本培养60-100 的恒温箱产品参数：

		-----产品型号	
容积大小	温度范围	外形尺寸	-----
		型号:FYL-YS-66L	62L 温度:
2-8		外型尺寸430 × 480 × 640mm	型号:FYL-YS-88L 88L
温度: 2-8		外型尺寸480 × 490 × 840mm	型号:FYL-YS- 128L
88L	温度: -30-10	外型尺寸545 × 570 × 850mm	-----
		型号:FYL-YS-50LK	50L 温度:4 ~ 38
外型尺寸:430*488*535mm		型号:FYL-YS-100L	100L 温度:4 ~ 38
外型尺寸:480*490*840mm		型号:FYL-YS-138L	138L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:54
0*550*840mm			-----型号:FYL-
YS-150L	150L 温度:2 ~ 48	外型尺寸:595 × 570 × 865mm	型号:FYL-
YS-230L	230L 温度:2 ~ 48	外型尺寸:595 × 590 × 1215mm	型号:FYL-
YS-280L	280L 温度:2 ~ 48	外型尺寸:595 × 570 × 1445mm	型号:FYL-
YS-310L	310L 温度:2 ~ 48	外型尺寸:595 × 695 × 1315mm	型号:FYL-
YS-430L	430L 温度:2 ~ 48	外型尺寸:595 × 680 × 1805mm	-----
		型号:FYL-YS-151L	150L
温度:0 ~ 100		外型尺寸:595 × 565 × 860mm	型号:FYL-YS-281L 280L
温度:0 ~ 100		外型尺寸:595 × 565 × 1440mm	型号:FYL-YS-431L 430L

温度:0 ~ 100

外型尺寸:595 × 675 × 1795mm-----

标本培养60-100 的恒温箱产品相关：手术室净化空调要怎么安装手术室净化空调要怎么安装，我们在对手术室净化进行安装空调的时候，我们要怎么进行安装呢，下面就给大家讲解一下手术室净化空调要怎么安装。与普通的空调相比较，手术室净化空调多了抑尘、杀菌、驱味三方面的。先来看手术室净化空调安装的抑尘，因手术室内对于微粒子的高度洁净要求，抑制尘土是手术室先要做到的洁净要求，这就要求手术室空调的气流要大于普通空调的气流，以安装过程中应该做到：对于不同级别的手术室净化需要安装相应大功率的空调设备，以保障各个级别的洁净手术室的需要；其次我们再来看看手术室净化空调的第二个——杀菌，这一对于手术室净化空调的要求为重要，因为手术室对于化的严格要求

标本培养60-100 的恒温箱产品说明：

- 1.产品结构为立式箱体，主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2.箱体内外采用优良不锈钢精致而成，高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3.自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。
- 4.电脑温度控制器，LCD数字式显示、控温精度高，有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警、安全锁功能防止出现意外。
- 5.温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。
- 6.制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

7.门体中部使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

8.采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

9.箱体采用优良钢板，经优良喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。底部带有移动脚轮和止动底角。

10.产品配置安全双锁，可实现双人双管。