

# 在线吸垢仪 双新环保品牌 在线吸垢仪厂家

产品名称	在线吸垢仪 双新环保品牌 在线吸垢仪厂家
公司名称	广州市双新环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇白石路2号
联系电话	13580427058 13580427058

## 产品详情

### 双新环保设备——在线吸垢仪

杀菌、抑藻:电气分解所生成的臭氧(O<sub>3</sub>), (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) 对于菌落有良好的杀灭作用, 并且在高频电磁场的作用下, 在线吸垢仪, 微生物的细胞壁和细胞膜受到严重的损伤, 不能在水中继续生存和繁殖, 从而达到了杀菌抑藻的目的和大大降低中央空调管道被细菌腐蚀的速度, 延长了管道使用寿命。

### 双新环保设备——在线吸垢仪

杀菌灭藻:由于大电流破坏了细胞膜的离子通道, 改变了细胞适应的内控电流和生存所需的环境条件。使其丧失生存能力而。同时激励后的水分子能将水中溶解氧包围, 在线吸垢仪定做厂家, 切断了微生物进行生命活动所需氧的来源, 从而达到了较好的杀菌灭藻效果, 同时也防止了生物污泥的产生。

广州双新环保设备有限公司专业生产在线吸垢装置, 在线吸垢除锈装置, 环保在线吸垢装置, 在线吸垢机 循环水在线吸垢器, 产品远销广州、深圳, 珠海, 东莞, 佛山, 中山等地。

### 双新环保——在线吸垢机厂家

我公司专业从事纯水、超纯水、软化水、锅炉水、冷却循环水、污废水净化设备的开发、设计、制造、安装调试及维护保养。广泛应用于电子工业纯水制备、医药行业用水制备、锅炉软化及除盐水制备、饮料工业用水制备、生活饮用水净化以及各种中水回用和废水回用系统. 目前生产和销售电子水处理仪、强磁水处理仪、反冲排污过滤器(含全自动过滤器)、高压静电离子棒、反冲式电子水处理仪、PCC水质处理站、全程水处理器、旁流水处理器、多介质过滤器、石英砂过滤器、活性炭过滤器、在线吸垢装置、反渗透纯水设备等。

## 双新环保——在线吸垢除垢器报价

技术参数：输入电源：220V/50Hz工作电压：<36v<><36v<>最大工作温度：100 适应水质：总硬度 1000mg/L（以CaCO<sub>3</sub>计）水温<105<> <105<>流速=2.8m/s性能：防垢率 98%、杀菌灭藻率 99%、钢管腐蚀率 0.085mm/a有效期：水经过处理后有效时间为1小时  
任意更换吸垢篮设计寿命：主机15年，副机10年产品质量符合国家行业标准HG/T3133-1998的要求

## 双新环保设备——在线吸垢仪

在工业用水中冷却水约占70~80%，节约冷却水则是工业节水的核心，循环用水则是节约冷却水的措施，但是循环冷却水在运行过程中不可避免地会对换热设备产生一系列的害，即水垢、污垢的沉积、腐蚀的加剧、菌藻的滋生等，如不进行有效治理，在线吸垢仪价格，循环冷却水系统则很难正常运行...控制这些害，以确保生产装置的换热效率和使用寿命...（摘自《工业循环冷却水处理设计规范》在循环冷却水系统中，提高设计浓缩倍数，是节水的核心，但浓缩倍数的提高，会进一步加剧上述水质问题，所以循环冷却水系统应采取适合的水处理措施，即达到节水的目的，又能有效地控制水质。

## 双新环保设备——在线吸垢仪

强体复合材料电极比选和构型实验，优化其成型的生产工艺，不仅有效降低电解电压，并同时显示高反应产率，在线吸垢仪厂家，达到提高电解效率和节能降耗的目的，而且延长电极使用寿命。进一步完善低压高频动力转换功能设计，既充分提高电流密度和效率，同时可完全适应循环水处理过程难以避免的流量和流速变化，并实现设备输出电流控制的智能化。

在线吸垢仪-双新环保品牌-在线吸垢仪厂家由广州市双新环保设备有限公司提供。广州市双新环保设备有限公司（[www.gzsxhb.cn](http://www.gzsxhb.cn)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。双新环保——您可信赖的朋友，公司地址：广州市增城区新塘镇白石路2号，联系人：杨先生。