

检验科用高温恒温箱50-100

产品名称	检验科用高温恒温箱50-100
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	984673.00/台
规格参数	品牌:福意联恒温箱 温度:37 -100 库存:现货
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

检验科用高温恒温箱50-100 产品相关：“细菌培养可以检查的标本类型很多，包括的细菌培养痰液的细菌培养，咽部拭子细菌培养，羊水细菌培养以及其他的细菌培养这种细菌培养的目的是为了发现有没有致病菌的存在，如果有致病菌此时再结合药敏实验就可以找到针对于这种致病菌的敏感的来进行有效治疗，细菌培养，不仅可以用于细菌...” 检验科用高温恒温箱50-100 公司说明-

北京福意电器有限公司创建1999年，是经营医疗、实验恒温冷藏保存设备工厂，企业拥有一支高素质的科研队和 优异的经营设备,以及优良完善的售后售后，产品在优良各大中院校、医疗、化工、科研、、卫生防疫等单位享有极高的声誉。

检验科用高温恒温箱50-100 产品用途：

广泛应用于医疗卫生、生物冰箱制药、农业科研、环境保护等研究应用域。用作育种、发酵、微生物冰箱培养、各种恒温试验、环境试验、物质变性试验和培养基、xueqing、药物等物品的储存等

检验科用高温恒温箱50-100 产品参数：

检验科用高温恒温箱50-100 产品参数举例说明：

【产品型号】FYL-YS-150L【容 积】150L【温度范围】2~48 【额定电压】AC220V
【额定频率】50Hz【外形尺寸】595×570×865mm【商品重量】47kg【气候类型】N.SN【制冷剂用量】R600a(36g)【额定输入功率】100W1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。5、温感探头

，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架3个5、钥匙1把

检验科用高温恒温箱50-100 产品说明：

- 1· 智能恒温系统：LED数码显示屏，温控范围2~48℃，可任意调控恒温，温度调控的精度为1℃，并且温差能够控制在±0.1℃。
- 2· 人性简洁设计：透明玻璃门立式结构，三层透明玻璃门，可实时观测箱内保存物品状态。配备双锁，安全系数增高，底部有脚轮，可轻松移动箱体。
- 3· 多功能内嵌式：可任意直接嵌入壁橱以及墙壁，应用广泛，比如手术室，实验室建设，不占用多余空间。
- 4· 报警系统：本产品具有报警系统，蜂鸣声音报警。可实现高低温报警、传感器故障，开门报警、电源故障报警、系统故障报警。
- 5· 优良板材结构：优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部预设搁架卡槽，可任意分配箱内空间，便于放置不同的物品。
- 6· 性能稳定优良：核心采用国外优良压缩机，PTC模块，无氟，节能，超设计，风循环系统，制冷加温迅速而又均匀。

勤发发