

# 印染废水处理剂 LX-Y803

产品名称	印染废水处理剂 LX-Y803
公司名称	广州市绿轩生态保护有限公司
价格	5200.00/吨
规格参数	品牌:绿轩 型号:LX-Y803 产地:广州
公司地址	广州市白云区太和镇兴太三路1225号
联系电话	020-37314621 13922758512

## 产品详情

印染行业生产废水的特性是有机污染物浓度高、污染物种类多、水质变化大等。本产品是专门针对印染行业废水而研发的一种专用水处理剂，使其在物化阶段能为生化处理提供良好的环境和条件。

### 产品性能及用途

印染废水处理剂LX-Y803的作用原理是通过矿物吸附、交换、絮凝沉降等作用去除废水中的污染物并沉淀分离，从而达到清除废水中各类污染物的目的。产品在应用上可较大幅度降解废水中以非溶解性和溶解性形式存在的有机污染物的浓度，能有效地清除废水中存在的染色体、悬浮物、硫化物等有毒化合物。产品既可单独使用，也可以与常用的无机、有机絮凝剂或助凝剂配合使用。经其处理后的废水清澈透明，可将不利于生化的各类污染物基本清除、减轻生化负荷，为后续的生化处理提供良好的环境和条件。产品应用工艺流程简单，可在原有工厂废水处理装置上直接投放药剂，操作方便，有效解决了印染废水难以处理的难题。

### 技术优势

- 1、产品在应用上可较大幅度降解废水中以非溶解性和溶解性形式存在的有机污染物的浓度；
- 2、在反应过程中可将不利于生化的染色体、悬浮物、硫化物等有毒化合物清除；
- 3、减轻生化负荷，为后续的生化处理提供良好的环境和条件；
- 4、产品应用工艺流程简单，可在原有工厂废水处理装置上直接投放药剂，操作方便。

### 适用范围

本产品适用于印染、漂染行业废水生化前预处理。

## 产品性状

外观：浅灰色粉末状、pH值：偏酸性、有效含量：>90%

## 使用说明

- 1、药剂配置：本产品可加入溶解罐稀释成浓度为25%溶液，用泵投加到反应池；
- 2、加药条件：本产品可在pH值为3~9的条件下使用，反应时间约15~20分钟；
- 3、药剂用量：根据废水中的污染物含量不同其用量有所差异，通过实验确定其用量；
- 4、实验方法：处理水加入适量的本产品碱性下搅拌15分钟，测定其污染值，确定用量。

## 包装与贮运

包装：塑料编织袋（内衬塑料薄膜），常规包装为25KG/包。

贮运：在常温下有效期半年，贮存于通风干燥处，避免日晒雨淋，严禁与易燃、氧化性物质混放。

本公司生产的绿轩水处理化学品系列，品质保证，欢迎咨询洽谈。