

袋式除尘器供应商 兰大通用 济南袋式除尘器

产品名称	袋式除尘器供应商 兰大通用 济南袋式除尘器
公司名称	鹤壁市兰大通用机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国鹤壁市淇滨区金山工业园
联系电话	15603920360

产品详情

袋式除尘器的箱体是固定的。其外部常年经受风吹雨打，内部受到所处理气体的污染，条件都是相当苛刻的。箱体维修分内外两部分。外部维护主要是检查油漆、漏雨、螺栓及周边密封情况。关于高温、高湿气体来说，为了防止结露和确保安全，一般在外外部有岩棉、玻璃棉、聚苯酯之类保温层。保温层被雨水打湿后，袋式除尘器分类，会加快箱体的侵蚀，所以，放在露天场所的除尘器，每当下雨时要予以充分注意。箱体内侧处于一个容易结露、附着粉尘以及气体溶解后可能造成侵蚀的环境之中。钢板之间及钢板与角钢之间的焊接部分、安装除尘滤袋的花板边缘等都是易被侵蚀的部位。因此，箱体内部的维修主要是要注意选择能耐侵蚀的涂料，及时涂覆在易侵蚀或已侵蚀的部位。

布袋除尘器主体的维护几点建议

每周对保温箱进行一次清扫，在清扫过程中需同时检查电晕极支撑绝缘子及石英套管是否有破损、漏电等现象，如有破损，脉冲袋式除尘器，应及时更换。

每周检查一次各振打转动装置及卸灰输灰转动装置的减速机油位，并适当补充润滑油。

各减速机头一次加油运转一周后更换新油，并将内部油污冲净，以后每6个月更换一次润滑油，润滑油可采用40号机械油，推荐采用90号工业齿轮油。

每周清扫一次电晕极振打转动瓷联轴，在清扫过程中需同时检查是否有破坏、漏电等现象，如有破坏，济南袋式除尘器，则应及时更换。

每年检查一次布袋除尘器壳体、检查门等处与地线的连接情况，必须保证其电阻值小于4电阻。

根据极板的积灰情况，选择适宜的振打程序或另编程序。

每6个月检查一次布袋除尘器保温层，如发现破损，应及时修理。

每年测定一次布袋除尘器进出口处烟气量、含尘浓度和压力降，从而分析布袋除尘器性能的变化。

布袋除尘器工作3个月以上，应利用工艺生产停车机会对布袋除尘器内部构件进行检查、维护。

与其他除尘器相比，袋式除尘器的优点有很多，首先就是效率高，很多行业专家做过专业测试，同样的时间操作下，该类除尘器的除尘效果较好，这是大家都选择它的一个主要原因，不仅如此，针对极微小的吸尘他可以很好的进行处理。其次是关于风量的范围，该类除尘器范围很大，尤其是对于炉窑部分的除尘问题，效果很好，因此很多工业企业都会配置该产品。虽然有这么好的作用，但是它的结构和操作原理很容易理解，袋式除尘器供应商，使用的工人也可以迅速的学会，即使是每天都使用，它的后续保养工作也很简单，更重要的是它的价格很实惠。相对于以前大家都使用的电除尘器而言，它是非常节能的。以上就是它的优点，因此它才可以在短时间内占据大量的市场份额。

袋式除尘器供应商-兰大通用(在线咨询)-济南袋式除尘器由鹤壁市兰大通用机械有限公司提供。鹤壁市兰大通用机械有限公司（www.ldtyjx.com）为客户提供“输送设备给料设备除尘设备”等业务，公司拥有“兰大通用”等品牌。专注于行业专用设备等行业，在河南鹤壁有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：谢经理。