

小区道路划线 合肥道路划线 合肥昌顺

产品名称	小区道路划线 合肥道路划线 合肥昌顺
公司名称	合肥昌顺交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区西二环与清溪路交叉口向东500米
联系电话	13965118978

产品详情

道路标线修复不可缺少的步骤

涂刷底漆

在水泥路面施加标线需要预涂底油时，应先喷涂热熔底油下涂剂，按试验决定的间隔时间喷涂热熔涂料，以提高其粘结力。采用高压无气喷涂方法喷涂底油，确保粘结效果良好。

涂料加热时，温度应控制在涂料生产商的使用说明规定值内，小区道路划线，不得超过高限制温度；沥青路面标线打磨后，清理干净，涂刷乳化沥青做底油。

道路标线涂料施工易遇到哪些问题

涂料温度升高快，散发刺鼻气体，发生爆炸的原因：树脂的吸热量比填充材料高，吸收热量后能够使涂料温度缓慢升高，如果涂料中的树脂含量太低，加热时涂料温度将很快上升，并在短时间内超过有机物变性分解的温度范围，合肥道路划线，使一部分有机物分解，以浓烟的形式散发，道路车位划线，气体在釜内积聚引起爆炸。由于高温分解后的气体中含有硫、ben类物质，所以气味刺鼻。

如何避免道路标线开裂？

施工单位要严控操作加工工艺

1、应在划线车的熔化斗上安装热电耦温度表，按时维修反应釜和熔化斗上的热电耦温度表，便于操纵好涂料温度，决不能凭工作经验分辨反应釜和熔化斗内的温度。依据温度表调整加热量，温度应维持在180

~ 220 范围之内。

2、涂料在热熔釜中要拌和匀称，拌和要达标充足的时间，温度要循序渐进，待上下层温度相同后，即可进到下一道施工工序。

小区道路划线-合肥道路划线-合肥昌顺由合肥昌顺交通设施有限公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥昌顺交通设施有限公司（www.hfcsjtgc.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为交通安全标志具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!