

化验室用恒温箱37 /56

产品名称	化验室用恒温箱37 /56
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	991376.00/台
规格参数	品牌:福意联恒温箱 温度:37 -100 库存:现货
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

化验室用恒温箱37 /56 产品用途：

适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校和经营部门。是水体分析和BOD测定，细菌、霉菌、微生物冰箱的培养、保存、植物栽培、育种试验的恒温设备。

化验室用恒温箱37 /56 公司说明-

北京福意电器有限公司是一家高科技恒温冷藏设备制造企业。我们借鉴 优异的压缩机制冷和十多年的制造管理经验，以及一批立志于创新开发的科技人员和高素质的员工队伍,一直致力于精密的温度控制的保存设备的设计开发，为广大科技企业、医疗单位、高等院校及其他潜在客户提供优良的恒温冷藏保存设备，创造精美事业。

化验室用恒温箱37 /56 产品参数：

化验室用恒温箱37 /56 产品参数举例说明：

【产品型号】FYL-YS-430L 【容 积】430L 【温度范围】2~48 【额定电压】AC220V
【额定频率】50Hz 【外形尺寸】595 × 680 × 1805 mm 【商品重量】105kg
【气候类型】N.SN 【制冷剂用量】R600a(55g) 【额定输入功率】160W

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随

时观察箱体内温度变化。6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架7个5、钥匙1把

化验室用恒温箱37 /56 产品说明：

- 1，产品由电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统组成
- 2，箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，重量轻、保温性能好
- 3.微电脑控制，LED大屏数码显示、控温精度高
- 4.制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角
- 5、采用新型压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 6.ptc陶瓷复合加热，加热稳定，升温均衡，均匀制冷恒温效果更好
- 7.使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高
- 8，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 9，温感探头，自动显示箱体内部温度，随时观察箱体内温度变化。
- 10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间

化验室用恒温箱37 /56 产品相关：“细菌培养可以检查的标本类型很多，包括的细菌培养痰液的细菌培养，咽部拭子细菌培养，羊水细菌培养以及其他的细菌培养这种细菌培养的目的是为了发现有没有致病菌的存在，如果有致病菌此时再结合药敏实验就可以找到针对于这种致病菌的敏感的来进行有效治疗，细菌培养，不仅可以用于细菌...”

勤发发