

## 检验科用恒温箱37 -100

产品名称	检验科用恒温箱37 -100
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	935017.00/台
规格参数	品牌:福意联恒温箱 温度:37 -100 库存:现货
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

检验科用恒温箱37 -100 产品用途：是医疗卫生、医药、农业、科研部门等储藏菌种、生物冰箱培养是科研仪器的必须设备。微电脑智能控温仪采用自整定PID，具有控温迅速，精度高的特点。设定温度与实际温度均有数字显示，操作方便。培养箱内部为不锈钢板，并有多层可以移动并可调节高度的不锈钢搁板。门设有玻璃观察窗，便于观察培养箱内部情况。培养箱内装有优良风扇，可以保证培养箱内温度的均匀性。

检验科用恒温箱37 -100 公司说明-

北京福意电器有限公司是集一家经营，销售，维护为一体的综合性仪器售后商，公司秉承“以德敬人，以诚待人”的一贯，以优良的好，实惠的价格，诚信务实为公司营销理念。经过不懈努力福意联已与全球多家仪器仪表厂商建立了稳固、广泛的与销售合作关系.已逐渐发展成为优良影响力的仪器供应商。

检验科用恒温箱37 -100 产品参数：

检验科用恒温箱37 -100 产品参数举例说明：

【型号】FYL-YS-50LK【电压】AC220V【频率】：50Hz【额定电流】0.55A【输入功率】85W【温度范围】4-38 恒温可调【有效容积】50L【重量】25kg【外形尺寸】430×488×535（mm）【内部尺寸】370×385×425（mm）【气候类型】N【功能特点】1.内置微电脑数控系统、温度数字显示、液晶显示屏、按键调节温度，温度在4~38度之间任意调控且恒定。2.温度控制系统及制冷、加热系统的合理匹配，在-10~38环境温度下仍能够保持箱内温度均匀稳定。3.，无氟压缩机制冷。4.采用风冷式结构设计，合理的风循环系统，箱体控温精度高。5.箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，合理设计蒸发qi，有效增大制冷面积，提高降温速度。6.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。7.低功耗、宽电压带，适合电压不稳定地区。8.双安全门锁设计，箱内照明灯设计、透明保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。9.ptc陶瓷复合加热，加热速度快，升温均衡。10.箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体外胆采用A3钢板喷塑

,增加了外观质感和洁净度。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架1个5、钥匙2把

检验科用恒温箱37 -100 产品说明：

方便--箱内照明系统使箱体内部一目了然,优良不锈钢调整搁架.存取物品方便.且易于清洗.

--箱体内部2个精密温度传感器.在环境温度-25 -45 的状况下.仍能够保持箱体内部温度 $\pm 0.5$  优良稳定

智能--智能控制风扇强制冷气循环系统.确保箱体内部温度均匀性,自动温度控制:大屏幕液晶显示.在2-48范围内可自由调节温度设定值.温度控制精度0.5 .门框双锁控制.自动报警功能.物品存放更安全.

安全--采用优良优良压缩机.节能,风冷式优良冷凝器.翅片式风冷蒸发器.制冷迅速.

优先--箱体采用优良结构钢板.经优良防腐.喷涂工艺.表面色泽柔和,双层透明保温玻璃门.内充惰性气体.箱体防凝露加热功能.方便在湿度大的环境下使用.

检验科用恒温箱37 -100 产品相关：细菌培养及药敏试验是诊治感染性疾病（如肺炎、脑膜炎、泌尿道感染、结核、伤害、霍乱、败血症，以及疖、痈）全过程的关键。我们不妨把这个过程当作军事行动，先侦辑元凶，接着制定方案，优良后克敌制胜。