

# 医用净化工程 江苏净化工程 净德净化科技公司

产品名称	医用净化工程 江苏净化工程 净德净化科技公司
公司名称	苏州净德净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴江市金家坝开发区金华路198号
联系电话	13701558608

## 产品详情

苏州净德净化科技有限公司专业从事各类净化产品的研发、制造、销售；专为各行业提供各类净化级别、各类不同面积的中央空调净化系统工程的设计、安装、调试等综合性服务；承接各类不同的跨度、高度、单层、多层厂房及各类彩钢夹芯板的制造。

### 无尘室有那几种状态

- 1、竣工完成状态下的无尘室通常称为空态无尘室，是指已建成并具有全部有关的设施及功能，空调净化系统在运行但室内没有生产设备和人员的无尘室。
- 2、待工作状态的无尘室工程通常称为静态无尘室，静态是指，（一）、室内设施及功能齐备、设备已然安装并运行但无工作人员时的状态，或者生产设备按双方协商的方式运行而无生产人员的状态，（二）、生产全部结束后，操作人员撤离现场并经过20秒自净后的状态。
- 3、运行状态无尘室通常称为动态无尘室，是指正常运行、人员进行工作时的无尘室。

苏州净德净化科技有限公司专业从事各类净化产品的研发、制造、销售；专为各行业提供各类净化级别、各类不同面积的中央空调净化系统工程的设计、安装、调试等综合性服务；承接各类不同的跨度、高度、单层、多层厂房及各类彩钢夹芯板的制造。

### 无尘室照明设计

无尘室一般为大柱网、大跨度、大空间、无采光窗的密闭厂房，对于在密闭无尘室工作的操作人员来说，为他们提供明亮、舒适的视觉环境，可较大地提高生产效率和精细产品的成品率。因此，净化工程安装，适当提高无尘室的人工照明照度水平，提高工作人员的视觉卫生，促进国民经济的发展都是有利的。不过考虑到生产车间的明暗适应，无尘室的走道、休息室的照度与工作区的照度等级不能相差太大，一般相差1~2个等级较合适，但不能低于100 lx。

苏州净德净化科技有限公司专业从事各类净化产品的研发、制造、销售；专为各行业提供各类净化级别、各类不同面积的中央空调净化系统工程的设计、安装、调试等综合性服务；承接各类不同的跨度、高度、单层、多层厂房及各类彩钢夹芯板的制造。

地坪保养 施工结束，把现场交给客户时，医用净化工程，应向客户提醒如下保养及维护方法，以能保持地面良好的质量状态。

- 1、日常清扫可用柔软扫帚或抹布清洁，车间内大面积清洗地面时，不要用强化学溶剂(香蕉水等)。一般使用洗涤剂、肥皂液、清水等，用清洗机进行。在没有清洗机的情况下，可用锯木粉撒上后再清扫干净。
- 2、严重污垢时，使用中性清洁剂，用抹布水洗，然后用水清洗、充分干燥，打一层薄蜡。
- 3、地面溅溢有酸、碱等化学药品时，应及时用水清洗，如果是调味料、油等则用抹布擦试即可。
- 4、光滑的涂层可用亮光蜡定期保养，永葆美观。
- 5、当该涂料施工完毕后，在保养期内切勿使用，并须加强通风设备及防火措施。
- 6、地坪使用，生产人员不准穿有铁钉的皮鞋在上面行走。
- 7、一切工作器具都须有固定专用车架安放，严禁带有锐角的金属零件等物件碰撞地面，造成地面涂料损坏。
- 8、车间内安装设备等重大物件须用起重机械时，在接触地面的支撑点应有厚橡皮等软质材料垫妥，净化工程施工，严禁用铁管等金属在地面上接拖设备。
- 9、车间内进行电焊等高温作业时，在电焊火花飞溅到的地方应用石棉布等耐火材料铺垫好，以防烧坏涂料。
- 10、一旦地坪有损坏，江苏净化工程，及时使用涂料修补，以免油污通过损坏处渗透到水泥里，造成大面积涂料脱落。

医用净化工程-江苏净化工程-净德净化科技公司(查看)由苏州净德净化科技有限公司提供。苏州净德净化科技有限公司(www.szjingde.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。净德净化——您可信赖的朋友，公司地址：苏州吴江市金家坝开发区金华路198号，联系人：江先生。