

玄武岩耐磨地坪金刚砂生产厂家

产品名称	玄武岩耐磨地坪金刚砂生产厂家
公司名称	南京市六合区流光溢彩石料厂
价格	245.00/吨
规格参数	压碎值:15.3 磨光值:45 磨耗值:4.1
公司地址	六合区横梁街道方山社区双井黄132号
联系电话	15951799903

产品详情

金刚砂耐磨材料，俗称[???](#)

。地面硬化剂自上世纪70年代问世以来在欧美迅速普及，成为水磨石地面的完美换代产品，进入80年代末期，耐磨[??](#)更是[????](#)的首选。

金刚砂耐磨材料分骨料和胶结物两种成分。骨料为砂状，为天然金刚砂（石榴砂），约占总重60%，骨料硬度在莫氏8度以上，采用干撒式方法分两次均匀撒布在混凝土表面。胶结物为经过处理的高标号水泥，除骨料外，其他水泥、色彩等总重量不超过总重量的25%，硬化剂用量为5kg/m²。施工的最大特点是由工人直接将骨料撒布于新浇筑的混凝土面上，随混凝土浇筑随撒布抹光，一次成活。

增强混凝土地面的耐磨性，耐冲击性度。极大提高了混凝土的密度，使其减少起尘，增加了地面的防油性，形成了一个高密度，易清洁，抗渗透的地面。与混凝土地面一起施工，施工工期短。耐久性好，减少了因周期性涂装或将表面增厚所带来的费用。它比非金属的硬化地面的起尘少，表观有如星夜般闪闪，耐冲击更好，而且对防静电有一定效果。