

邛崃无震动防滑坡道 奥雷工程为你服务 无震动防滑坡道生产厂家

产品名称	邛崃无震动防滑坡道 奥雷工程为你服务 无震动防滑坡道生产厂家
公司名称	成都奥雷工程技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市成华区成宏路72号2号楼8层802室
联系电话	13330990318

产品详情

浅谈环氧树脂地坪

环氧地坪，又称“环氧地坪”，是以环氧树脂为主要原料，固化剂，稀释剂，溶剂，分散剂，消泡剂和一些填料制成的环氧地坪。平漆，结合特定的地板施工技术，一种由现场地面装饰建造的地板。防火等级为B1级，是一种高强度，耐磨，美观的地板。它具有无缝，质地坚固，耐化学性好，耐腐蚀，防尘，维护方便，维护成本低等优点。环氧材料的特性和特性（1）高机械性能：比酚醛树脂和不饱和聚酯等通用热固性树脂具有更高的内聚力和机械性能。（2）优异的粘合性：在固化体系中极其活泼的极性基团如环氧基，羟基和醚键或胺键赋予环氧固化产物极高的粘合强度。

（3）固化收缩率小：一般为1%至2%。它是热固性树脂最通用的固化收缩之一。

（4）良好的加工性：在固化过程中不产生低分子挥发物，可以设计适合各种工艺要求的配方。

（5）良好的电气性能：它是最通用的热固性树脂之一。

（6）稳定性好：对碱，酸，盐等介质的耐受性优于不饱和聚酯树脂等热固性树脂。

（7）耐热性一般为80至100℃；耐热品种可达到200℃或更高。

（8）耐磨，耐压，重型车辆：具有一定的韧性，轻微撞击不易分层和破裂。

（9）整体无缝：完全无尘，极易清洗，可满足高洁净工业厂房的要求。

防滑坡道材料不仅仅只是防滑那么简单！

防滑坡道顾名思义，就是主要起到防滑的作用，防滑地面能有效的保持车辆的稳定性，大大的减小出现车辆打滑而引起的车祸等现象，那么现在的防滑车道仅仅是只有防滑的作用吗？当然不是，无震动防滑坡道价格，成都奥雷工程的防滑坡道材料，具有耐磨、耐压、耐冲击、耐候性等特性，能适应室外较恶劣的气候状况，满足高流量的使用要求，有效延长所施工道路、坡道的使用寿命。

成都奥雷防滑坡道材料是由特殊骨料与特种水泥及其他参和物、添加剂组成。车道骨材属于无机材料，

施工中只有很少的VOC排放，是环保型产品。材料颜色多样，搭配合理、美观，能满足人们审美要求。

成都奥雷车道防滑材料经过特殊处理，无震动防滑坡道施工，强度好、硬度高。车辆行驶在上面平稳舒适、震动感小、人车安全。相对于水泥坎车道的震动大、易粉化、不舒适、档次低和普通水泥坡道的阻力小、易滑、危险等缺憾，无震动止滑车道已是汽车上下坡道的shou选。

成都奥雷工程有限公司特别提醒：将抗压层材料根据要求配比、充分搅拌后，用锯齿镬刀均匀、平整、密实的摊铺在工作面，形成约2mm厚的抗压层，无震动防滑坡道生产厂家，提高平整度，增强车道成品的抗压、耐冲击性。

02普通地坪涂料的分类按涂料的目的：用于一般装饰地板，对地面有一定的装饰效果，不能清洗，邛崃无震动防滑坡道，也可作为医院或制药厂的整体无缝地板使用，让环境清洁明亮，易于清洁和消毒。防静电地板涂料：可以排除静电，防止静电累积引起的事故，屏蔽电磁干扰，防止灰尘吸附等。可用于需要抗静电的地面涂料，如电厂，电子厂车间，消防工业制品厂，电脑室等。可装地板涂料：这种地坪涂料与混凝土基层具有较高的粘接强度，在印度薄膜具有较高的抗压强度，抗拉强度和高强度，并具有良好的抗冲击性，承载能力和耐磨性。它主要用于使用卡车和叉车的工厂车间和仓库的地板喷漆。防腐地坪涂料：除承重地板涂料的各种强度性能外，还能承受各种腐蚀性介质的长期腐蚀。它用于各种化工厂，炼油厂，卫生材料厂和其他地方的涂料。防滑地板涂层：涂膜具有高摩擦系数并具有防滑性能。它用于需要防滑的各种地板涂料。它是一种快速发展和应用的地板涂料。弹性地板涂料：由弹性聚氨酯制成。这部电影适合散步，可用于各种运动场所，公共场所和一些工厂车间的绘画。抗辐射地板涂层：具有抗辐射和辐射吸收特性，避免极端辐射，高温高湿引起的核辐射对地面及相关设备的冲击和破坏，主要用于电荷反应堆，核电站，同位素实验。房间和其他建筑物楼层易受放射性污染。其他地板涂料：例如，无毒地板涂料由无毒材料制成，涂膜无毒。它用于食品厂和制药厂的高卫生性地面涂料。

邛崃无震动防滑坡道-奥雷工程为你服务-无震动防滑坡道生产厂家由成都奥雷工程技术有限公司提供。成都奥雷工程技术有限公司（www.cdaolei.com）在防水、防潮材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，奥雷工程一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张烈忠。同时本公司（www.scaldpq.com）还是从事四川陶瓷颗粒，成都彩色陶瓷颗粒防滑路面，四川固化剂地坪的厂家，欢迎来电咨询。