

15mm氯丁橡胶棒

产品名称	15mm氯丁橡胶棒
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄
联系电话	15030826464

产品详情

15mm氯丁橡胶棒

氯丁橡胶棒 氯丁胶外观为乳白色、米黄色或浅棕色的片状或块状物，密度1.23 - 1.25g/cm³，玻璃化温度 $40 - 50^{\circ}\text{C}$ ，碎化点 35°C ，软化点约 80°C ， $230 - 260^{\circ}\text{C}$ 下分解。溶于氯仿、苯等有机溶剂，在植物油和矿物油中溶胀而不溶解。有良好的物理机械性能，耐油，耐热，耐燃，耐日光，耐臭氧，耐酸碱，耐化学试剂。缺点是耐寒性和贮存稳定性较差。具有较高的拉伸强度、伸长率和可逆的结晶性，粘接性好。耐老化、耐热。耐油、耐化学腐蚀性优异。耐候性和耐臭氧老化仅次于乙丙橡胶和丁基橡胶。耐热性与丁腈橡胶相当，分解温度 $230 \sim 260$ ，短期可耐 $120 \sim 150$ ，在 $80 \sim 100$ 可长期使用，具有一定的阻燃性。耐油性仅次于丁腈橡胶。耐无机酸、碱腐蚀性良好。耐寒性稍差，电绝缘性不佳。生胶储存稳定性差，会产生“自硫”现象，门尼黏度增大，生胶变硬。

分类：

氯丁橡胶的品种和牌号可按如下几种情况划分：

- 1.按分子量调节方式分为硫黄调节型、非硫黄调节型、混合调节型。
- 2.按结晶速度和程度大小分为快速结晶型、中等结晶型和慢结晶型。
- 3.按结晶速度和程度大小分为快速结晶型、中等结晶型和慢结晶型。
- 4.按门尼粘度高低分为高门尼型、中门尼型和低门尼型。
- 5.按所用防老剂种类分为污染型和非污染型。

用途：

可用于防火板、铝塑板、三合板、工艺品、布料、汽车内饰装饰装修、后成型弯曲防火板、厨柜、抗静

电机房地板、PVC板等粘合;沙发厚皮和粗皮、转椅成型海棉、沙发乳胶海棉、油性成型海棉等材料粘合,是家具制造业之。还可用于传动带、运输带、电线电缆、耐油胶板、耐油胶管、密封材料等橡胶制品