

电伴热防冻洗眼器、配置电伴热保温装置一体组装成型发货、

产品名称	电伴热防冻洗眼器、配置电伴热保温装置一体组装成型发货、
公司名称	上海匠合安防设备有限公司
价格	1.00/8800
规格参数	品牌:匠合 型号:JH-D511 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区西闸公路1036号
联系电话	021-57659577 13681714007

产品详情

电伴热洗眼器产品详细资料：

1.材料：304不锈钢。厚度3MM。

2.工作压力0.2-0.4MPA。3.工艺：整套设备都是进行抛光处理。亮度高，耐腐蚀。

4.洗眼盆：规格：直径260mm，厚度0.6mm，用于接收洗眼器废水。

冲淋盆：直径260mm,厚度0.6mm。冲淋盆边距离地面的高度为2100mm。喷淋专用。工艺：经旋转模具多次冲压成型，卷边设计，无毛刺、抛光亮度高，精美耐用。

5.洗眼器防尘盖：304不锈钢，不用时盖在洗眼出水喷头上，用于防止灰尘污染洗眼器喷头，影响事故发生时冲洗出水不卫生。6.管道：5/4英寸螺纹连接。304不锈钢，

7.接入口：5/4英寸螺纹连接。，离地高度为1580MM。8.废水出口：5/4英寸螺纹连接，离地高度为150MM。9.开关：固定开启手推板球阀开关，拉杆控制冲淋系统。10.洗眼喷喷头：304不锈钢。高密度PP+304双层过滤网，可过滤水中的杂质，喷出的水呈气雾状，合抱，温和。

11.底座：铝合金（牌号6070耐腐蚀性好），也可选用304不锈钢。用三个M10-80mm的膨胀螺丝固定。

12.脚踏板：用于控制洗眼阀门的开启，更加方便快捷的开启。

13.优特点：正宗304不锈钢材质，含镍量达到8个以上。标准配置，可防酸、碱、盐等腐蚀性物质。

14.性能：具有很高的抗酸、碱、盐、油等腐蚀性溶液的性能15.功能：用于石油、化工、饮料、医药等行

业，当发生化学液体、有毒有害物质、以及火灾喷溅到工作人员身体、脸部、眼睛时迅速冲洗降低危害程度。

16.标准：符合美国ANSI Z358.1.2004标准。

17.可选配置：排空装置；法兰连接；变径接头；水源过滤器；流量调节器；脚踏板；黄色ABS盆等。

18.包装规格：纸箱包装（74*28*23），台/箱，毛重：14KG。

19.质量承诺：材质为正宗304不锈钢（含镍量达到8个以上）