

双手推自动排空防冻复合式洗眼器、双手推排空防冻喷淋洗眼器

产品名称	双手推自动排空防冻复合式洗眼器、双手推排空防冻喷淋洗眼器
公司名称	上海匠合安防设备有限公司
价格	1.00/1850
规格参数	喷淋流量:120-180L/min 型号:JH-P710 产地:上海市松江区
公司地址	上海市奉贤区西闸公路1036号
联系电话	021-57659577 13681714007

产品详情

仅供参考	<p>产品描述：</p> <p>1、优特点：手推手柄，洗眼和喷淋分开，使用便捷，自动排空设计，关闭球阀后管内积水自动排尽，避免低温环境下结冰。正宗 304 不锈钢材质，含镍量达到 8 个以上。可防酸、碱、盐等腐蚀性物质。</p> <p>2、材质：主体为 304 不锈钢。</p> <p>3、冲淋器：拉下拉杆，冲淋水 1 秒钟内从喷淋盆喷出，冲淋流量为 120-180L/min。工作压力 0.25-0.4MPa。</p> <p>4、洗眼器：推开手推柄（或脚踏），气雾状洗眼水 1 秒钟之内喷出，洗眼过滤 304 不锈钢网格交错的过滤网，可过滤水中细微的杂质，喷出的水呈气雾状，合抱，温和。</p> <p>5、TPU 塑胶喷水罩配一体式防尘盖,无毒无害预防二次伤害，不会丢失。</p> <p>6、流量调节：洗眼喷头前端设有流量调节器，可单独调节两个喷头的流量，有效解决手动调节水流大小。</p>
------	--

传统洗眼器容易出现水流高低不一且无法校正问题。（现场水压需满足 2.5 公斤，以保证

7、球阀：0.25MPa 标准水压下，二片式球阀使冲淋器流量达到

120-180L/min,符合美国标准；

8、洗眼器总成：304 浇铸件精加工组成，其中 90 度弯管采用无缝管，

无焊缝,不会因使用时水压造成管壁爆裂。

9、冲淋盆：旋转喷淋装置设计，水流冲洗均匀，迅速，确保冲淋效果在 1524mm 的高度，花洒喷淋直径 508mm。洗眼盆：1mm 加厚直边盆，经旋转模具多次冲压成型，卷边设计，无毛刺，抛光亮度高，精美耐用。

10、底座：304 不锈钢底座。

11、进出水口尺寸：DN32 内螺纹连接。可根据客户需要定制。

12、选配脚踏板：安全、方便、更可靠。脚踏板的存在，可以在双眼受伤，紧急慌乱的情况下，通过踩下脚踏板即可实现出水，使用很方便；脚踏板采用SRC 级的防滑设计，在慌乱中不至于踩空。

13、性能：具有很好的抗酸、碱、盐、油等腐蚀性溶液的性能。

14、功能：用于石油、化工、饮料、医药等行业，当发生化学液体、有毒有害物质、以及火灾喷溅到工作人员身体、脸部、眼睛时迅速冲洗降低危害程度。

15、标准：符合美国ANSIZ358.1-2014 标准。

16、包装规格：纸箱包装。