

MA安标产品博昱牌煤安矿用耐磨多级泵厂家直销

产品名称	MA安标产品博昱牌煤安矿用耐磨多级泵厂家直销
公司名称	山东博昱泵业有限公司
价格	36000.00/台
规格参数	品牌:博昱牌 型号:MD280-65 产地:山东淄博
公司地址	博山区开发区华成路中段
联系电话	0533-4170097 13864432917

产品详情

一、MA安标产品博昱牌煤安矿用耐磨多级泵概述

MA安标产品博昱牌煤安矿用耐磨多级泵，是我厂在引进、消化、吸收先进技术基础上研制开发成功的，该产品不仅效率高、汽蚀性能好、关键是运行平稳可靠。过流部件采用耐磨材料且摩擦副和过流间隙配合部位进行特殊工艺处理，适用于煤碳，矿山、工厂及其它场合输送固体颗粒含量不大于1.5%（粒径小于0.5mm）、温度不大于40℃的中性矿井水和其它类似的污水。

MA煤安耐磨多级泵所执行的标准是什么？

MT/T 114《煤矿用多级离心泵》

本说明书编写依据是GB/T9969—2008《工业产品说明书 总则》

MA安标产品博昱牌煤安矿用耐磨多级泵，其吸入口位于进水段上，为水平方向，吐出口在出水段上垂直向上，用拉紧螺栓将泵的吸入段、中段、吐出段联成一体，扬程可根据需要使用需要增减水泵的级数。

二、MA煤安耐磨多级泵主要零部件的结构、工作原理

MA安标产品博昱牌煤安矿用耐磨多级泵的主要零件：进水段、出水段、导叶、出水段导叶、中段、叶轮、轴、轴套、密封环、平衡环、平衡盘、尾盖等；转子由装在轴上的叶轮、平衡盘等零件组成，转子两端由滚动轴承支撑，轴承采用油脂润滑。

矿用耐磨多级泵的工作室由进水段、中段、导叶、出水段导叶、出水段和尾盖共同形成，液体沿轴向单侧进入，泵工作时产生的轴向力由平衡盘来平衡。

轴封：采用软填料密封，填料的松紧程度必须适当，以液体能一滴一滴的渗出为宜。

传动：泵通过弹性联轴器由电机直接驱动；从电机方向看，泵为顺时针方向旋转。

密封环：防止水泵中高压水漏回进水部位，磨损后可更换。

平衡盘：位于出水段与尾盖之间，用于平衡轴向力。

平衡环、平衡套：固定在出水段上，它们与平衡盘共同组成平衡装置。

轴套：在两填料室处，磨损后可更换。

工作原理：泵轴在电动机的带动下旋转，对液体做功，使其能量增加，从而使需要数量的液体，由吸入池经泵的过流部件送到要求的高处或要求压力的地方。