

# 碗扣脚手架 贝雷片供应 碗扣脚手架图片

产品名称	碗扣脚手架 贝雷片供应 碗扣脚手架图片
公司名称	山东泰亨基础工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区泰山国际汽配城
联系电话	13583872333

## 产品详情

### 碗扣架的优缺点

碗扣式脚手架适用于构筑各种形式的脚手架、模板和其他支撑架系统；可组装井字架；搭设坡道、工棚、看台及其他临时构筑物；可构筑墙里组合支撑柱；可构筑承受横向作用的支撑架。

### 优点

碗扣脚手架碗扣式脚手架的横杆、立杆轴心连接，碗扣脚手架，节点构造无偏心；扣碗焊于立杆上，插板焊于横杆上，除上碗、U型销易丢失外，其他配件不容易丢失；横杆、立杆都是定型的规格，可满足一般构架需求；承载力强，桥梁施工中普遍采用；可构造平面为曲线形的脚手架系统；

整架的承受能力高于扣件式钢管脚手架系统15%以上；可使用任何种类的脚手板或架面铺板，可对接平铺，也可以搭建铺设；具有横托掌等配件，可构造横向受力的支撑架；功能多；安装速度快。

### 缺点：

横杆有HG-30、HG-60、HG-90、HG-120、HG-150等常用定型杆件，立杆扣碗的节点按0.6m间距设置，使构架尺寸收到限制；立杆的上碗，U型销等配件容易丢失。碗扣脚手架图片

### 碗扣架的安全保证措施都有哪些？

#### 1.建立安全保证体系

根据有关规定建立健全安全保证体系并成立由项目经理部安全生产负责人为首，碗扣脚手架图片，各施

工单位安全生产负责人参加的“安全生产管理小组”组织领导施工现场的安全生产管理工作。

2.工人须经三级安全教育，考试合格后方可上岗。架子安装、拆除必须由专业队伍施工，架子工必须持证上岗。

3.施工操作人员戴安全帽，穿防滑鞋，栓安全带。作业层满铺脚手板，脚手板质量合格，搭设时两端用与钢管用8#铁丝固定牢，不得有探头板。

4.所有构件都必须合格，并按有关规定进行检查、验收、报验。

5.在架子距地3米高处，布设一道水平安全网。要求网绳不破损，与架体连接牢固、绷紧、拼接严密。

6.严禁上下同时交叉作业，严防高空落物伤人。

7.传递物料、工具严禁抛掷，以防坠落伤人。

8.夜间施工要有足够照明。

9.在搭设过程中，应注意调整架体的垂直度，一般通过调整连墙撑的长度来实现。

10.在搭设、拆除时，设置警戒区，禁止其它人员进入危险区域。

11.严格控制施工荷载，脚手板上不得集中堆放荷载，施工荷载不得大于3kN/m。

12.各作业层之间设置可靠的防护栏杆，防止坠落物体伤人。

13.定期检查脚手架，发现问题和隐患，在施工作业前及时维修加固，以达到坚固稳定，确保施工安全。

14.脚手架料、木枋、模板在塔吊吊运时，必须分开单独吊运，不得与其它物件混装。

捆绑绳必须在被起吊物上缠绕一圈，碗扣脚手架哪家好，并绑扎牢固。采用两点起吊，且保证两端平衡，防止杆件滑落伤人。扣件等小物件用吊篮盛装吊运。

15.施工人员上下架子，必须搭设爬梯，不准踩碗扣、架杆上下。

16.脚手架搭设完毕，施工队自检，合格后报项目部验收，项目部收通过后，报监理验收。不通过验收合格的脚手架严禁使用。

山东泰亨公司经营多年来通过不断的积累，技术力量雄厚，整体素质强。公司秉承“质量安全，服务至上”的经营理念，以市场为导向，不断追求科技创新，历经数十载的努力，拥有完整、科学的质量管理体系。产品畅销全国各地，碗扣脚手架规范，深受客户的信赖

## 碗扣架的构造

构造碗扣架基本构造和搭设要求与扣件式钢管脚手架类似，不同之处主要在于碗扣接头。碗扣接头是由上碗扣、下碗扣、横杆接头和上碗扣的限位销等组成。在立杆上焊接下碗扣和上碗扣的限位销，将上碗扣套入立杆内。在横杆和斜杆上焊接插头。组装时，将横杆和斜杆插入下碗扣内，压紧和旋转上碗扣，利用限位销固定上碗扣。

碗扣式钢管脚手架立柱横距为1.2 m，纵距根据脚手架荷载可为1.2 m;1.5 m;1.8 m;2.4 m，步距为1.8 m、2.4

m。搭设时立杆的接长缝应错开，上层立杆应用长1.8 m和3.0 m的立杆错开布置，往上均用3.0 m长杆，至顶层再用1.8 m和3.0 m两种长度找平。高30 m以下脚手架垂直度偏差应控制在1/200以内，高30 m以上脚手架应控制在1/400~1/600，总高垂直度偏差应不大于100 mm。

碗扣架表现形式是什么？

#### 2.1.1 脚手架

为建筑施工而搭设的上料、堆料与施工作业用的临时结构架。

#### 2.1.2 单排脚手架(单排架)

只有一排立杆，横向水平杆的一端搁置在墙体上的脚手架。

#### 2.1.3 双排脚手架(双排架)

由内外两排立杆和水平杆等构成的脚手架。

#### 2.1.4 结构脚手架

用于砌筑和结构工程施工作业业的脚手架。

#### 2.1.5 装修脚手架

用于装修工程施工作业业的脚手架。

#### 2.1.6 敞开式脚手架

仅设有作业层栏杆和挡脚板，无其它遮挡设施的脚手架。

#### 2.1.7 局部封闭脚手架

遮挡面积小于30%的脚手架。

#### 2.1.8 半封闭脚手架

遮挡面积占30%~70%的脚手架。

#### 2.1.9 全封闭脚手架

沿脚手架外侧全长和全高封闭的脚手架。

碗扣脚手架-贝雷片供应-碗扣脚手架图片由山东泰亨基础工程有限公司提供。山东泰亨基础工程有限公司(www.sdthgs.net)是山东泰安,钢结构的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在山东泰亨领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创山东泰亨更加美好的未来。