

碗扣架规范 碗扣架 山东泰亨贝雷片价格

产品名称	碗扣架规范 碗扣架 山东泰亨贝雷片价格
公司名称	山东泰亨基础工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区泰山国际汽配城
联系电话	13583872333

产品详情

碗扣架的安全保证措施都有哪些？

1.建立安全保证体系

根据有关规定建立健全安全保证体系并成立由项目经理部安全生产负责人为首，各施工单位安全生产负责人参加的“安全生产管理小组”组织领导施工现场的安全生产管理工作。

2.工人须经三级安全教育，考试合格后方可上岗。架子安装、拆除必须由专业队伍施工，架子工必须持证上岗。

3.施工操作人员戴安全帽，穿防滑鞋，碗扣架价格，栓安全带。作业层满铺脚手板，脚手板质量合格，搭设时两端用与钢管用8#铁丝固定牢，不得有探头板。

4.所有构件都必须合格，并按有关规定进行检查、验收、报验。

5.在架子距地3米高处，布设一道水平安全网。要求网绳不破损，与架体连接牢固、绷紧、拼接严密。

6.严禁上下同时交叉作业，严防高空落物伤人。

7.传递物料、工具严禁抛掷，以防坠落伤人。

8.夜间施工要有足够照明。

9.在搭设过程中，应注意调整架体的垂直度，一般通过调整连墙撑的长度来实现。

10.在搭设、拆除时，设置警戒区，禁止其它人员进入危险区域。

11.严格控制施工荷载，脚手板上不得集中堆放荷载，施工荷载不得大于3kN/m。

12.各作业层之间设置可靠的防护栏杆，碗扣架规范，防止坠落物体伤人。

13.定期检查脚手架，发现问题和隐患，在施工作业前及时维修加固，以达到坚固稳定，确保施工安全。

14.脚手架料、木枋、模板在塔吊吊运时，必须分开单独吊运，不得与其它物件混装。

捆绑绳必须在被起吊物上缠绕一圈，并绑扎牢固。采用两点起吊，且保证两端平衡，防止杆件滑落伤人。
扣件等小物件用吊篮盛装吊运。

15.施工人员上下架子，必须搭设爬梯，不准踩碗扣、架杆上下。

16.脚手架搭设完毕，施工队自检，合格后报项目部验收，项目部收通过后，碗扣架，报监理验收。不通过验收合格的脚手架严禁使用。

扣件式脚手架有什么样的优点？

扣件式脚手架主要连接配件是建筑扣件，用于构筑各种形式的脚手架、模板和其他支撑架系统；可组装井字架；搭设坡道、工棚、看台及其他临时构筑物；也可以做为其他脚手架系统的辅助加强杆件。

优点：

碗扣架优点扣件式脚手架杆件配减少；长杆的长度任意，接长的接头容易错开；扣件可以在杆件任意位置设置，构架尺寸可任意选定和调整；

采用较长杆件，接长接头的数量较少；斜杆和剪力撑的角度可以任意调整；可使用任何类型的脚手板或架面铺板，可对接平铺，也可以搭设铺设；可根据防护要求任意设置杆件；工程造价低。

缺点

脚手架扣件容易丢失；节点处的杆件为偏心连接，靠抗滑力传递荷载和内力，降低了整个脚手架系统的承载能力；扣件的本身质量和工人操作影响显著。碗扣架

碗扣架合用范围

碗扣式钢管脚手架的合用范围与扣件式钢管脚手架基本相同，碗扣架搭设，主要合用以下工程：

- 1) 根据详细施工要求，组合成不同组架尺寸和承载能力的外墙施工用单、双排脚手架。
- 2) 广泛应用于立交桥梁、涵洞、地道、建筑等工程施工中，混凝土结构施工用的模板支撑架和支撑柱。
- 3) 附着升降脚手架架体、悬挑脚手架等多种功能施工设备空间结构的搭设。
- 4) 施丁棚、料棚、灯塔等构筑物的搭设。
- 5) 烟囱、水塔等曲线型建筑物脚手架体的搭设。

碗扣架规范-碗扣架-山东泰亨贝雷片价格(查看)由山东泰亨基础工程有限公司提供。山东泰亨基础工程有限公司(www.sdthgs.net)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的

产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东泰亨——您可信赖的朋友，公司地址：泰安市岱岳区泰山国际汽配城，联系人：崔兵生。