

金钰优质陶瓷波纹填料 **（%）

产品名称	金钰优质陶瓷波纹填料 **（%）
公司名称	江西省金钰化工环保工程有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	含量≥:**（%） 材质:陶瓷 厂商:金钰化工
公司地址	江西省萍乡市安源区后埠街朝阳路59号
联系电话	13707999819 13979901872

产品详情

含量≥	**（%）	材质	陶瓷
厂商	金钰化工		

陶瓷波纹规整填料是由许多具有相同几何形状的波纹片单元体相互平行叠加组成，其应用外型为圆柱体单元。具有效率高、压降低、处理量大、持液量小、放大效应不明显，操作弹性大、耐腐蚀、耐高温等优点，是应用于硝酸、石化、氯碱、硫酸、化肥、制药、环保等行业的理想填料。

主要适用范围：

- 1、对压降和理论板有严格要求的腐蚀性混合物的精馏、吸收、解吸等。2、真空至加压体系的操作过程。3、卤化有机化合物的精馏。4、用于特殊钢、玻璃钢、搪瓷等耐腐蚀的塔器。5、用于换热器、除雾器或催化剂载体等

规格型号及技术参数

型号	片厚 mm	比表面积 m2/m3	空隙率 %	堆积密度 kg/m3	理论板块数 m	压力降 mm
700y(x)	0.8?0.1	700	70	680	6-7	5.3
550y(x)	0.8?0.2	550	73	600	5-6	4.6
500y(x)	1?0.2	500	74	590	4.5-5	5.1
450y(x)	1?0.2	450	76	552	4-5	4.4
400y(x)	1.2?0.2	400	83	530	4-4.5	2.8
350y(x)	1.2?0.2	350	80	490	3.5-4	2.6
300y(x)	1.3?0.2	300	81	470	3-3.5	2.5
250y(x)	1.4?0.2	250	82	450	2-3	2.2
160y(x)	2.2?0.2	160	84	384	1.5-2	1.8

125y(x)	2.5±0.2	125	85	370	1-1.5	1.5
100y(x)	2.5±0.2	100	87.5	320	1	1.3
化学成份						
sio2 ≥72%	al2o3 ≥23%	fe2o3 ≤0.5%	cao ≤1.0%	mgo ≤1.0%	灼失 5.0%	耐酸度 ≥99.8%
物理性能						
密度 2.5g/cm2	吸水率 <0.5%	耐温度 1000℃	温度急变性 220-20℃(三次不裂)		抗压强度 ≥130mpa	莫氏硬度 ≥7级