

# 非开挖顶管施工 鑫焱杰 襄阳顶管施工

产品名称	非开挖顶管施工 鑫焱杰 襄阳顶管施工
公司名称	枣阳市鑫焱杰管道工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省枣阳市书院街东段
联系电话	13177203333

## 产品详情

随着城镇化速度加快，地底铺设的管道增加，非开挖顶管施工，工程施工和市政施工中的难度也逐渐增大。而顶管施工这项非开挖技术解决了这个问题，让施工难度变低，并且这项技术越来越受到重视。顶管技术也在向着更加专业、规范的方向发展，那么在进行湖南顶管施工前，需要我们提前做好哪些准备工作呢？

磨刀不误砍柴工，在进行非开挖顶管工程的施工之前对各项工作提前的准备好是后续的保障工程顺利完成的关键。首先就是操作工人，要在施工前保证人员到齐，这是很关键的，还有就是顶管机械，如顶管机、拉管机、钻机等设备要提前做好并检修，人工顶管施工，保证在开工时可以正常的工作，并将其预先放置到的位置。

在选择钻机时，建议按这五个方面依次考虑：A发动机功率，B扭矩，C钻杆尺寸，D钻机的推拉力，E生产厂家或销售公司的技术服务水平和范围。

A ) 先做一些必要的解释

强劲的动力是钻机设备的基础-----关键参数是发动机的连续输出功率：

由于定向钻机是连续工作的，所以，在选择钻机时，在钻机的标称参数相当时，要看哪一个机型配套的发动机有较大的连续输出功率，而不是间歇输出功率或总功率，这样，襄阳顶管施工，才能够保证钻机长时间以恒定的负荷能力去克服施工中的阻力，尤其是在进行复杂地层或含石地层的工程时显得更加重要，顶管施工价格，所以说：只有强大的功率输出才能够确保工程顺利和钻机良好工作，同时延长整个钻机的使用寿命

预防措施：

旋挖钻机在运输过程中，板车停车位置应是平坦而坚硬的地面，板车转弯的时候要平缓，不应该过急。

履带未伸开，挂钻杆回转

预防措施：

严格按照操作规程，履带先展宽后再挂钻杆。

自身部件损坏，如：轴断裂，油缸缸头断裂。

预防措施：

按照操作规程定期检查和保养。

自燃三大成因

油管漏油、发动机高温、电气线路短路；

保养不当，发动机过脏；

施工作业时间过长等人为因素。

非开挖顶管施工-鑫焱杰-襄阳顶管施工由枣阳市鑫焱杰管道工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。枣阳市鑫焱杰管道工程有限公司（[www.xtjgdgc.com/](http://www.xtjgdgc.com/)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程施工具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!