

## 光缆，深受买家好评，品质优越

产品名称	光缆，深受买家好评，品质优越
公司名称	天津市世纪荣光通信技术有限公司
价格	2.00/米
规格参数	品牌:RNG 型号:GYXTW,GYXTW53 光纤芯数:2-144
公司地址	华苑产业区鑫茂科技园C2座四层D单元
联系电话	23859201

## 产品详情

品牌	RNG	型号	GYXTW,GYXTW53
光纤芯数	2-144	光缆外径	标准 (mm)
重量	标准 (kg/km)	允许抗拉强度	1000 (N)
允许侧压力	标准 (N/100mm)	适用范围	标准

我公司多年来一直致力于光通信事业的发展。专门从事各种规格型号的光缆的生产。如：gyxtw、gyxts、gysts、gysta53、adss、gyxtzw等。

gyxtw

金属加强构件夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套中心束管式全填充型通信用室外光缆。

产品描述：

gytxw光缆的结构是将单模或多模光纤套入高模量的塑料做成的松套管中，套管填充阻水化合物。松套管外用双面涂塑（皱纹）钢带纵包，钢带和松套管中间的阻水带保证了光缆的紧凑的纵向阻水，两侧放置的两根平行钢丝加强护套成缆。

产品特点：

- (1) 尺寸小、重量轻，使光缆具有优越的抗弯性能，方便施工作业；
- (2) 独特的工艺控制与优质材料的选配，使光缆具有卓越的机械性能和环境性能；
- (3) 带铠装层增强了光缆抗侧压，防弹及防潮性能。

技术参数：

光缆芯数	光缆外径	参考重量	允许拉力 长期/短期	允许侧压 长期/短期	最小弯曲半径 静态/动态	工
	mm	kg/km	n	n/100mm	倍光缆直径	
2-12	9.0	80	600/1500	300/1000	10/20	

应用：

主要用于省内二级，三级干线及农话网络中作光通信传输线，也可用于引入线，适合架空、管道及直埋敷